

# 昌利建机商混站90混凝土搅拌站质量可靠

产品名称	昌利建机商混站90混凝土搅拌站质量可靠
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利建机 型号:HZS90
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

## 产品详情

河南昌利机械90混凝土搅拌站生产优质混凝土的技术方案如下：

1.在保证混凝土设计强度的情况下，尽量降低单位水泥用量。因此考虑采用双掺法，即掺入1级粉末配料和矿粉来降低水泥用量，从而降低水化热，保证混凝土的后期强度。

2.使用高效超缓凝减水剂，延长混凝土凝结时间，有利于降低混凝土的放热高峰，降低混凝土的内外温差。

3.用优质原料。

4.考虑使用冰水来降低混凝土出机温度。

5.要求水泥厂供应储存水泥，不使用新出厂水泥，以降低所使用水泥的温度。

河南昌利90混凝土搅拌站采用双计算机控制系统，在双机进行切换时，能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示，能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面，能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。电控系统元件采用进口元件，整体性能稳定，功能强大，采用文字、声、光、提醒提示、方便故障的检修及排除。

郑州昌利公司90混凝土搅拌站的砂、石贮料仓为钢结构件，它由下支架、料仓体和隔网组成。料仓体分隔为四个料仓，每个料仓容量25m<sup>3</sup>，每个贮料仓的底部开有两个出料口，下装气缸驱动的弧形门，两弧形门可同时打开，也可只打开一个，以实现骨料的粗精筛。在砂子贮料仓上安装有两个0.25kw的振动器，以防止湿砂结拱而无法下落，起到快速下落的目的，同时在砂子贮料仓顶部安装有两个用钢板焊接制成240x75mm的删网，防止大物料通过砂子进入搅拌机内，损坏搅拌机。

郑州市昌利建机90混凝土搅拌站安全检查包括：料斗上、下限位及各部限位开关动作应灵敏可靠；上料斗钢丝绳应符合规程的相关规定；各防护罩及安全防护设施应齐全、完好、可靠；作防雷接地的设备所连接的pe线应同时作重复接地，其接地电阻不应大于10Ω；配置适用的灭火器材；漏电保护器参

数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。

河南昌利厂90混凝土搅拌站的气缸的输出力不足和动作不平稳，一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足，或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此，应调整活塞杆的中心；检查油雾器的工作是否可靠；供气管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时，应及时清除。

郑州市昌利集团是大中型砼搅拌机、混凝土搅拌机、稳定土拌和站设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。郑州昌利机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

郑州市昌利集团在国内市场中的占有率多年来一直保持在前列，在竞争激烈的混凝土设备制造业中依靠自身的努力一起保持骄人的销售业绩。目前年生产能力有5000台（套），产品共有8大系列几十个品种，畅销全国30多个省、市、自治区。2006年取得自营进出口权，国际贸易区域覆盖俄罗斯、中东、西非、中亚以及北欧等国家和地区。