

## 卤素石英远红外灯与近红外灯采用透明或半透明

产品名称	卤素石英远红外灯与近红外灯采用透明或半透明
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	65.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

## 产品详情

卤素石英加热管特征：

卤素远红外石英加热管具有高密度、高热效、低能耗的显著特点。利用这种管作为加热元件的加热器、烘箱烘道等加热设备比普通红外加热能大大地提高工作效率，缩短加热周期，节约设备所占空间，节约能源，降低生产成本。

\* 波长可控制在0.76um-2um和2um-16um.并根据被加热物体的物理特性选择不同的波长加热管。热效率可达86%以上。

\* 高红外加热管的热惯性很小。通电后0.8秒可达额定功率的50%，约1秒钟可达额定功率的80%，约2秒钟可达额定功率运行，升温、降温迅速。

\* 高红外加热管可在管壁的一定部位喷涂金、钛等的重金属形成定向反射层，可大大提高热效率，降低反射罩的温度。

\* 高红外加热管的使用寿命在3000-5000小时（根据不同的使用环境），

\* 高红外加热管自身体积小，而功率可做的很大。如 12mm长300mm的加热管功率可做到1KW。我公司的产品功率从300W-6000W，电压有110V、220V、380V，长度从60mm-2000mm都有成品，并可根据用户的需要生产各种非定型管。

卤素石英加热管形状：

如：三角灯丝、连体式灯丝

（连体式是指灯丝和支架是一体的）、间歇式灯丝及一些其它材料的加热

光源等。石英远红外灯与近红外灯采用透明或半透明、磨砂或乳白、石英

玻璃作为灯管外壳，可产生近、远红外辐射谱线。并可应客户要求另行设

计生产不同长度、不同色温、不同形状的单、双孔红外线。

卤素石英加热管用途：

广泛应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域

特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境，含酸碱等腐蚀性  
加热场合。