

# 中空玻璃专用分子筛

产品名称	中空玻璃专用分子筛
公司名称	上海堃鑫化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:堃鑫科技 型号:4A、3A 露点: -60~-40
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市闸北区宝山路450弄16号
联系电话	086 021 18964550389 13918357638

## 产品详情

中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，同时，能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差巨大变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。

### 一、产品的技术指标

指标项目	单位	3a分子筛				4a分子筛		
		0.5-1.0	1.0-1.6	1.5-2.0	1.6-2.5	0.5-1.0	1.0-1.6	1.5-2.0
球径	mm	0.5-1.0	1.0-1.6	1.5-2.0	1.6-2.5	0.5-1.0	1.0-1.6	1.5-2.0
磨耗率	%wt	0.1				0.1		
堆积密度	g/ml	73 ± 0.02				73 ± 0.02		
静态水吸附	mg/g	220				190		
吸水速率min	mg/g	0.60				0.60		

粒度	%	97				97			
露点		-60				-40			
包装品含水量	%wt	1.0				1.0			
落粉度	ppm	40				40			
吸附升温25g-25cc		40				36			
抗压强度	n/颗	8	15	20	25	8	15	20	

## 二、中空玻璃专用分子筛使用性能

吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分及杂物。

在中空玻璃寿命期内连续吸附进入空气层内的水分，以保持和稳定中空玻璃内的低露点。

使用惰性气体(氩气和氮气)可以提高节能效果。为获得减少噪音及改善热传导效果而使用六氟化硫替代空气时，中空玻璃专用分子筛对六氟化硫几乎不吸附。