

智能IC卡水表价格-报价多少

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 智能IC卡水表价格-报价多少 |
| 公司名称 | 浙江碧云天农业发展有限公司 |
| 价格 | 300.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:宁波博源 型号:20 |
| 公司地址 | 浙江省丽水市松阳县望松街道碧浪路2号 |
| 联系电话 | 18210726180 |

产品详情

智能IC卡水表价格-报价多少(推荐产品)(厂家联系人：张丽 联系电话：13906620276)一、智能IC卡水表使用条件：用途：用来计量及控制流经预付费管道饮用水的总量。使用条件：热水0.3 ~40 工作压力1Pa 压损 0.1Pa 二、智能IC卡水表主要技术参数示值误差热水大允许误差：在从包括在内到不包括qt的低区中的大允许误差为±5%。在从包括qt在内到包括的高区中的大允许误差为±2%。三、智能IC卡水表特点 1、阀门系统阀门传动系统产生的力矩是阀门本身所需力矩的3倍以上，300%以上的保险系数可防止因结垢、长期不用、杂质过多产生的失控后果。 a.采用铜球阀门 b.阀门的高工作温度：100 c.阀门系统的技术参数：测试条件：水压P=1.0Pa,流量Q=23/小时供电电压V=3V时(可采用一节18505锂电池供电)智能IC卡水表开关阀门时间为11秒，马达电流不大于60A。 d.在水源压力为0.2Pa ~ 0.9Pa时，将阀门开关动作1000次后，使阀门处于关闭状态，基表泄漏量小于规定值 2、流量特性采用E型B级湿式机芯，其流量参数达到或超过国家有关标准，特别是由于采用球阀系统，使该表的压损大大低于其它结构阀门的压损，深受预付费公司的青睐。四、智能IC卡水表信号采集系统应采用双簧管、交替工作方式，应能防止因颤动，回水而带来的计量误差，

同时应可检测外界磁场干扰，保证预付费部分与电子部分计数一致。如有外界磁场干扰，两簧管则同时吸合，控制部分启动关闭阀门程序，防止人为盗水。五、运输和储存：

- 1.水表基表采用泡沫固定，可保证货物不磕碰损伤。
 - 2.水表应在原包装内，环境温度-5 —55 ，空气中无腐蚀性气体的环境中储存。 3.智能IC卡水表水表在货架上储存时，整箱叠放高度不超过5箱。附件：随同每只水表供应铜制管接头、螺母及橡胶密封圈1套。
- 六、智能IC卡水表适用与安装适用范围：与各种预付费水表配套

1、智能IC卡水表试用的口径应根据安装管道的口径而定，安装位置应避免暴晒、水淹、冰冻和污染，方便拆装和预付费。

2、智能IC卡水表试用应水平(显示面向上)安装。

3、新装前应先清除管道内的砂石、麻丝等杂物，以免造成水表故障。

4、智能IC卡水表试用所示的箭头方向应与管道水流方向一致。

智能IC卡水表性能及特点：

- 1、真正流量计于球阀一体化结构，无接头处渗漏之忧;
- 2、采用低功耗球阀实现预付费控制，球阀开关可靠，定位准确，压力损失小;
- 3、计算器单元可安装在基表上，也可根据需要安装在其他易于观察的地方;
- 4、带有客户可更换碱性电池，保证内部锂电池使用寿命;
- 5、积分仪温度测量分辨率为0.01 ；
- 6、采用非接触式射频式进行数据交换，小区。