

HZS60搅拌站购买就来昌利建机

产品名称	HZS60搅拌站购买就来昌利建机
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS60
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

近几年，商城县对发展预拌商品混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌商品混凝土的快速健康发展提供了保障。鼓励和支持商品混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用商品混凝土，极大地促进了商品混凝土行业的发展。

郑州市昌利公司HZS60搅拌站

具有环境友好、节约资源、外观与内部环保性能内外兼修的特点：实现工厂式全封装，从外观上看即为一个全封闭的现代化工厂，无扬尘排放、无噪音污染周边环境；废水、废料循环使用，无废水、废渣排放；造型大气、美观，与周边环境相协调；规划合理，厂区绿化率高；节约资源环保，设备低碳节能、生产效率高；废水、废渣做到循环利用；易损件使用寿命长；设备无跑、冒、滴、漏等现象；混凝土质量稳定，合格率高。

郑州市昌利集团HZS60搅拌站开机之前需要使检查设备并空转几分钟，检查设备有无异常响动，并在各个手动加油口加油。运行过程中，经常检查搅拌电机温度，摆线变速箱齿轮油为N—150工业用负荷齿轮油，正常情况下3个月换油一次，油量按油标尺所标本。其他的加油点如各转动、转动轮和轨道要定时加油。

郑州市昌利厂HZS60搅拌站的气缸出现内、外泄漏，一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以，当气缸出现内、外泄漏时，应重新调整活塞杆的中心，以保证活塞杆与缸筒的同轴度；须经常检查油雾器工作是否可靠，以保证执行元件润滑良好；当密封圈和密封环出现磨损或损坏时，须及时更换；若气缸内存在杂质，应及时清除；活塞杆上有伤痕时，应换新。

郑州市昌利集团HZS60搅拌站螺旋输送机的特点是：结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低，便于中间装料和卸料，输送方向可逆向，也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。

郑州市昌利厂HZS60搅拌站自动控制系统是由主控计算机、信号转换接口、可编程控制器（PLC）以及配料控制器（PLY600）组成。各单元之间利用标准RS232串行通讯口进行通讯，控制系统采用集中方式对拌和设备的主要单元进行直接控制，各模拟信号、开关量信号、控制输出信号均通过可编程控制器（PLC）与主控计算机单元相联结，主控计算机提供生产管理功能和屏幕操作界面。

昌利机械经过十余年的孜孜不倦的设计追求与产品改进，于2001年经国家权威检测，被定为质量达标、放心品牌，从而为公司的产品销售打开并提供了强有力的支撑与支持，鉴于昌利建机生产的设备一直以来的优良品质及良好口碑，中国管理科学研究院专家委员会于2005年4月颁发“中国优秀品牌”证书于我公司，以资鼓励！

昌利机械产品均通过了ISO9001质量管理体系的认证，部分主导产品荣获国家重点新产品奖。在“坚持长期健康发展”战略思想的指导下，拼搏进取，集思广益，充分利用技术优势，品质优势，价格优势，为企业的发展插上腾飞的翅膀。昌利机械将以诚信立企、品质制胜、与时俱进、始终如一的经营理念，愿与天下广有结交、合作。