

60搅拌站厂家直销 昌利大厂品质

产品名称	60搅拌站厂家直销 昌利大厂品质
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS60
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

随着商南县城镇化进程的深入推进，预拌商品混凝土生产企业逐年增加，目前预拌商品混凝土生产企业已达57家。为提升商品混凝土产品质量，保障建筑工程质量安全，商南县质监局多措并举，全面加强预拌商品混凝土产品质量监管力度，现已取得明显成效。

河南昌利公司60搅拌站

采用星齿轮减速器，体积小、效率高、极为可靠；搅拌主机的衬板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快，使用寿命长；四轴端配有全自动密封注油系统；卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音；整站采用超重设计，减震佳。

郑州市昌利厂60搅拌站形式的选择：如场地宽阔，从砂石骨料的输送方式上，优先选用小倾角（ 18° ）平皮带机输送形式；如果场地面积受到限制，可以考虑大倾角（一般 40° 至 50° ）挡边皮带机，也可以选用提升料斗形式（一般 60° 至 70° ）；但在砂潮湿的环境下，大倾角挡边皮带机有粘砂的缺点，皮带返程时，皮带下面落砂现象较严重，在混凝土配比上要考虑砂的利用系数。

郑州昌利厂60搅拌站采用先进的微机控制系统，具备自动调节、补偿、提醒等功能；核心部件全部采用国际先进的电子元件，保障设备的稳定与质量；搅拌主机采用高耐磨衬板和叶片的制造技术，叶片与搅拌臂布局合理、润滑设计先进、使搅拌筒更加耐用；模块化的设计，使搅拌站的维护、安装和转场方便快捷；可提供各种不同的物料运输方式，真正做到因地制宜；操作环境安全舒适，产品环保节能。

郑州市昌利厂60搅拌站日常维护注意事项：

- 1.每班清扫一次定量给料秤电机上的积灰，清除滚筒粘料；
- 2.每班清扫一次皮带机的漏料；
- 3.定时检查袋式收尘器滤袋、清灰装置等工作情况；

4.定时补充添加润滑油，定期检查清洗润滑点并更换新的润滑油；

5.原料配料各料仓内物料积存时间应不超过24小时为宜，长期停车钱应尽可能卸空物料。

调试郑州市昌利60搅拌站控制系统时先将紧急按钮复位，合上电气柜内电源公开关，接通后依次合上各支路断路器、控制回路电源开关、控制室电源开关，观察电气系统有没有异常现象，若有立即检查；打开各个电机的按钮，试运转电机的转向是否正确，若不正确应该立即调整；启动混凝土搅拌站的气泵，待气压达到要求后根据按钮标注依次启动各气控门，检查动作是否灵活；对微机进行调零和调灵敏度；对搅拌机进行试运转，看是否出现异响，各个部件是否能正常工作；在对皮带机进行调试时需要进行运转，在运转过程中检查各个托辊运转是否灵活，要仔细观察皮带，不能有摇摆、跑偏、磨边、打滑、变形等情况。

郑州市昌利机械在完备的质量管理体系控制下，严格控制生产制造过程和采购原料质量，不论市场如何变化，始终坚持最好用料，追求品质至上，以持久稳定的产品质量赢得客户信赖和口碑。企业在我心中，质量在我手中，为用户提供满意的产品。海内存知己，天涯若比邻，真诚欢迎海内外各界朋友到公司访问洽谈。

郑州市昌利机械认为技术创新是企业发展的不竭动力，昌利建机的技术研发人员占员工总数的30%，迄今已获得多项国家级科技进步奖与省级科技进步奖和多项市级、区级科技进步奖。郑州市昌利机械与行业知名高校深度合作，聘请有丰富行业项目开发经验的高校博士生导师和工程机械行业的专家定期来公司工作指导；积极吸纳专业博士参与公司的研发项目。