

供应20AH壁挂式直流屏|DC220V直流屏电源

产品名称	供应20AH壁挂式直流屏 DC220V直流屏电源
公司名称	深圳市恒国电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:恒国电力 型号:GZDW-20AH/220V 包装:高档木箱
公司地址	深圳市龙华区观澜街道牛湖宝湖工业园5栋
联系电话	0755-23207161 13510734052

产品详情

20AH壁挂式直流屏，深圳八大电源厂家之一，国内知名品牌：恒国电力；恒国电力直流屏分为壁挂式直流屏，小系统直流屏，大系统直流屏；电源等级有DC110V,DC220V;产品型号有7AH/220V直流屏|7AH/110V直流屏|10AH/220V直流屏|10AH/110V直流屏|20AH/220V直流屏|20AH/110V直流屏|33AH/220V直流屏|33AH/110V直流屏|40AH/220V直流屏|40AH/110V直流屏|50AH/220V直流屏|50AH/110V直流屏|65AH/220V直流屏|65AH/110V直流屏|100AH/220V直流屏|100AH/110V直流屏|200AH/220V直流屏|200AH/110V直流屏；可7AH-1000AH均可定制；咨询恒国电力市场部：135-1073-4052-张永安

系统技术指标

交流输入电压：220V ± 20% PT供电电压：100V ± 10%

电网频率：50Hz ± 10% 功率因数：0.85

输出电压范围：90V-140V连续可调（对于110V系统）

180V-280V连续可调（对于220V系统）

输出限流：0.2A-2.5A(单模块) 稳压精度：± 0.5%

稳流精度：± 0.5% 纹波系数：± 0.1%

均流度：5% 效率：93% 绝缘电阻：10M

输出过压保护：280V ± 2V(220V), 140V ± 2V(110V)

度：输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC，时间1min无飞弧无闪络。

相对湿度： 90% 环境温度：-5 ~ 45 可闻噪音： 55Db

外形尺寸：680X560X265(高X宽X深)