

杰瑞铸铁升液管长效保护涂料JR-999

产品名称	杰瑞铸铁升液管长效保护涂料JR-999
公司名称	深圳杰瑞高温材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:深圳 型号:JR-999 铸铁升液管专用:长效保护涂料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道缤纷世纪A座25C
联系电话	0755-13728843963 18938652341

产品详情

用 途：

用于保护铸铁升液管。产品特有的粘结体系，持久防止铸铁升液管的腐蚀和熔体增铁。

使用方法：

- 1) 被涂面的清理：待涂覆的铸铁升液管必须事先清洁干燥，除去油污及粘砂层、渗铝层等。
- 2) 该涂料为A、B双组分。A为面层，B为底层。用毛刷先刷底层，然后刷面层。
- 3) 底层的涂刷：取B料适量，加约1倍水搅拌均匀，多次薄层涂刷，每次涂刷厚度不大于0.5mm，首遍涂刷温度控制在100 -120 。以后各遍涂刷应逐渐增加温度（可至200 -250 ）和提高涂浆稠度。底层厚度约2-3mm。
- 4) 面层的涂刷：取A料适量，加适量水搅拌均匀，待底层彻底干燥后进行，涂刷2-3遍，涂刷温度150 -250 。面层厚度控制在0.3-0.5mm。要使涂层表面致密平滑、无孔洞。
- 5) 使用一个周期后，检查升液管状况，如发现涂层破损、管壁腐蚀、可用本A、B料进行修补。

注意：每次涂刷时，必须在前一遍的涂层完全干燥硬化后再进行下一遍涂刷。

包装及储存：

A、B组分各5kg/桶或根据客户要求。密闭储存于阴凉的仓库内。

保质期：密闭状态下12个月