

## 多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L

产品名称	多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L厂家简介：

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L厂家 北京福意（FU.YI.LIAN）電器有限公司遵循“以德敬人，以诚立人”的理念为广大用户！我们秉承“合力，共赢”的企业理念，致力于企业文化建设，着力推进以、、责任、幸福为核心建设，走有的发展之路，福意联努力打造具有竞争力的的医用设备供应商。

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L参数：

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L：特点：

1、温度稳定温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环

境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。2、温度优良配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性能和优良的温度控制。3、易于整理的内部设计大容量环境试验箱具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。4、报警、功能配有蜂鸣器，可对温度过高/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。5、大型风扇大型风扇能够保证箱内温度恒定。放置在箱体内的测试仪器通电后，该热点的波动值达到小，且开门后的升温效果显著。6、优良材料MPR系列大容量环境试验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用的隔热材料。7、电加热设计的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该试验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。8、玻璃门保护设计有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。9、报警和性能完善的报警系统可令用户放心存储珍贵样品。

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L：

1. 恒温箱外壳有效接地，以保证使用。2. 恒温箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。3. 恒温箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。4. 箱内物品放置切勿过挤，留出空间，以利热空气循环。5. 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。6. 使用中出現异常现象，请切断电源。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司秉承"产品，设备，提供优良"的，为众多的科研、大院校、厂矿、环境保护、检测等提供了大量的科学实验设备。

多用途宽温恒温箱FYL-YS-281L