

# 透水地坪-技术指导彩色透水混凝土压印材料包邮正品

产品名称	透水地坪- 技术指导彩色透水混凝土压印材料包邮正品
公司名称	即墨市中固交通设施经营部
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:山东西建 型号:彩色透水混凝土
公司地址	山东济南历山北路188号
联系电话	0135-73105335 13864111639

## 产品详情

透水地坪-技术指导彩色透水混凝土压印材料包邮正品 138-6411-1639

海绵城市指定供应商，可包工包料，也可以只卖材料

产品热词：透水地坪，透水混凝土，生态透水地坪，  
透水地面，彩色透水地坪，彩色混凝土，无砂混凝土，彩色路面

### 一、露骨料透水地坪简介

透水地坪也称之为透水混凝土是由碎石、水泥、粘结料、颜料和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土，它不含细骨料，由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘而成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，作为环境负荷减少型混凝土，透水混凝土的研究开发越来越受到重视。

海绵城市指定供应商，可包工包料，也可以只卖材料

### 二、透水地坪/透水混凝土

#### 1、材料组成：

透水混凝土专用粘结料-----其主要由强化剂、流动剂、稳定剂及纤维等成分组成。它与骨料、水泥、颜料等融合，经搅拌后能大幅度提高透水混凝土的强度。同时增强透水混凝土的稳定性和流动性，使透水性能更好。

1) 碎石：碎石是透水混凝土的主要材料之一，其质量必须要控制好。

(2) 水：普通自来水即可用。一般未经过滤的浑浊的地下水或使用过的不洁水，不能使用。

(3) 水泥：42.5硅酸盐水泥即可。

(4) 颜料：高质量无机颜料。

## 2、彩色透水混凝土的品种

(1) 素色透水混凝土：为普通水泥本色的透水混凝土。

(2) 彩色透水混凝土：以普通水泥掺加无机颜料组成的透水混凝土。

(3) 组合压模工艺的透水混凝土：由彩色混凝土压模工艺和透水混凝土相间组合成的地坪。

## 三、透水混凝土路面基层的要求

1、透水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土强度的原因，大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道、小区道路等场所。根据路面的不同应用面层厚度不同，对人行道、自行车道等轻荷重地面，一般透水混凝土厚度不低于8cm；对停车场、广场等地面中荷重地面，透水混凝土厚度不低于10cm。

2、为确保路面体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好的保水性垫层。基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配沙砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有15cm~30cm厚度，铺设需均匀平整。

可包工包料，也可以只卖材料，提供技术指导。

服务省份包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，甘肃省，青海省，台湾省，内蒙古自治区，广西壮族自治区，西藏自治区，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区，香港特别行政区，澳门特别行政区。

海绵城市指定供应商，可包工包料，也可以只卖材料

注意事项：

1) 松铺系数即为物料摊铺高度高于实际高度的比，按透水混凝土的干湿度，一般采用1.1~1.5之间。

2) 摊铺时尽量快速和正确。

3) 因透水混凝土其孔隙率大，水分散失快，当天气温度高于35 ° C时，施工时间应宜避开中午，适合在早晚进行施工。

4) 保养

透水混凝土与水泥混凝土属性类似，施工完毕后第二天要进行水养护，若天气干热，可在浇注后8小时洒水养护，每天至少2次，养护时间不少于3天。但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水。

3、涂刷透明光亮剂：

待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷或喷涂透明光亮剂，增强耐久性和美观性。防止时间过久使透水混凝土孔隙受污染而堵塞。

可包工包料，也可以只卖材料，提供技术指导。

山东西建建筑工程有限公司

电话：13864111639；

传真：86-531-81183156

邮箱：[2744722973@qq.com](mailto:2744722973@qq.com)

网址：[www.dmcl0531.com](http://www.dmcl0531.com)

地址：山东省济南天桥区历山北路