# TBUTA-23高精型质构仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | TBUTA-23高精型质构仪 |
| 公司名称 | 上海腾拔仪器科技有限公司 |
| 价格 | 220000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:腾拔<br>型号:TBUTA-23<br>适用范围:食品，药品，生物，化工和材料等 |
| 公司地址 | 上海市闵行区放鹤路1088号第10幢3056室 |
| 联系电话 | 021-54397372 15300622190 |

# 产品详情

一、TBUTA-23高精型质构仪介绍

上海腾拔仪器科技有限公司研发的新一代TBUTA-23高精型同应质构仪延续了我公司质构仪稳定性强、适构仪型机配置物理按键，可以通过物理按键调节力臂和探头的高度。草、花土和材料等。另外，该款质

二、TBUTA-23高精型质构仪性能特点

1 适用范围：微针、微球、微珠、凝胶、探针、微导管、薄膜材料等样品的力学测试。

2 测试指标：硬度、弹性模量、杨氏模量、弯曲强度、屈服力、断裂强度、穿刺力、拉伸强度、凝胶强度、破裂强度等指标。

3 力量感应元测定范围：0-500g，分辨率精度：0.0001g（软件同步实时显示），使用可重换荷重感测组件，可依据客户需求未来选配100g、200g、500g、1kg、10kg、20kg、30kg、50kg和100kg荷重感测组件。

4 测试距离误差：小于0.015mm。

5 检测速度：zui小速度低于0.0025mm/s。

6 探头与配件：400种以上，并且可以依照使用者需求订制。

7 仪器保护功能：硬件部分含紧急停止装置、上下极限控制装置；软件里可以进行多重的力量感应元过载保护设置，软件检测数据具有保密功能。

8 物理按键：质构仪主机上设置有物理按键，通过物理按键可以上下调节力臂和探头的高度。

三、TBUTA-23高精型质构仪配套软件特点

1 测试软件：由英文自由切换，进行各类样品的力学测试；测试过程中带有实时显示框，检测数据可以程中不需要额外编写程序，测试完成，用户直接勾选参数，软件自动计算并显示数据结果。一行，分析过点弯曲试验、蠕变试验、松弛试验、疲劳试验、循环试验和食品相关试验等。

2 自带测试方法：压缩测试、拉伸测试、断裂测试、90度剥离试验、180度剥离试验、3点弯曲试验、4点弯曲试验、蠕变试验、松弛试验、疲劳试验、循环试验和食品相关试验等。

3 自定义编程测试方法：具有编辑程序化方案的功能，使用者可以根据需求自定义编程测试模式。

4 测试曲线坐标自由切换：应力、应变、荷重、位移、时间、延伸率、直应力、直应变、荷重/宽度等。

5 测试数据处理：外置软件菜单中，可方便地创建自定义报告和试验图谱，测试数据能直接导出至Excel使直观。格式，可以进行制图、保存、比较、打印、完成报告等操作，多条质构曲线图叠加对比分析、方