河北三峰防风抑尘网厂家供应晋中静电喷涂防尘网临汾静电喷涂防风网

产品名称	河北三峰防风抑尘网厂家供应晋中静电喷涂防尘网临汾静电喷涂防风网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	23.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北三峰防风抑尘网厂家供应晋中静电喷涂防尘网临汾静电喷涂防风网

静电喷涂防风网成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内，板厚0.5mm-1.5mm之间，同时，客户产品若属该范围，可以据要求定制。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

静电喷涂防风网的产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

静电喷涂防风网在煤场安装已经屡见不鲜，这源于煤场安装防风抑尘网带来的经济效益远远大于投资成本。煤炭粉尘是最主要的空气污染物，从治理前的状况来看，粉尘来源主要有两个方面：装卸煤时所产生的粉尘和堆场由于风速的作用产生的一定量的扬尘。煤尘中飘尘约占总场尘的20%，如果不采取治理

措施，则大气环境中TSP浓度超过大气二级标准。在烧碳行业中防风抑尘网的建设，将大大减少了煤炭散失，节约了资源、降低了成本。如果不采用任何的防风措施，就会被huanbaobumen视为无组织排放。根据我国环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时煤场的粉尘污染将给周边居民的生活、学习、工作、生产造成一定的影响。防风网建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，还不用交排污费。