

济柴柴油发电机组800KW · 厂家直销

产品名称	济柴柴油发电机组800KW · 厂家直销
公司名称	扬州凯全发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压:800 电流:1440 频率:50
公司地址	1609071682@qq.com
联系电话	0514-86528953 15751689161

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司是专业从事进口、国产发电机组，以消耗柴油发电，实现了低消耗全铜电机，是很多大型商场、医院、学校的应急设备，全国联保绝对保障。详情请咨询销售人员！

咨询电话：15751689161

查询网址：www.jskcf.com www.yzkqfd.com www.yzkqfd.cn

济柴是国内非道路用中高速中大功率柴油机和气体发动机的主要生产商，主导产品济柴牌发动机，广泛适用于石油钻探、工矿机车、工程机械、舰艇渔船（包括各种工程船、运输船、客轮、渔政船、渔船、军舰主辅机动力）及发电设备，是国家军工等要害领域和场合的重点选用产品。产品范围覆盖全国油田和30个省市、自治区，并出口日本、新加坡、印尼、泰国等三十多个国家。

800KW山东济柴柴油发电机组-发电机参数

生产厂家扬州凯全发电设备有限公司品牌/产地扬州 / 凯全 (标配)

型号KQI-800励磁方式无刷自励式

电压调整范围 $\pm 5\%$ 电压控制方式AVR

稳态电压调整率 $\pm 0.5\%$ 瞬态电压调整率 $\pm 15\%$

稳态频率调整率 1%频率稳定时间 3S

温升H 过电流3~5le 5S

绝缘等级H级过载能力3~5Ie 5S

防护等级IP22级短路电流3倍2秒钟

效率92.4%短路能力3倍2秒钟

电话干扰系数THF<2%, TIF<50冷却方式自冷式

济柴柴油发电机使用注意事项

- 1、发电机组的固定安装需采用混凝土基础,地基深度及范围由机组重量及外形尺寸确定,一般250 k W机组的地基深度约350mm,如不固定安装,应在底盘下采用减振效果良好的减震垫以防振动过大。
- 2、发电机组除满足自身噪音指标(1m处检测指标)外,还应考虑其噪音对环境的影响,一般需加装消声器装置以降低噪音污染。
- 3、济柴柴油发电机机房内要做好通风散热,还要保证最低温度在0℃以上,特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。
- 4、机组的保养主要是柴油机的保养,按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组起动成功后,应密切注意机油压力,待机油压力达到0.5 b a r时,方可逐步加速,待柴油机的出水温度高于70℃、机油温度高于45℃、机油压力高于2.5 b a r时,才可进入全负荷运转。机组正常工作时,水温不得大于90℃,油温不得大于95℃,机油压力应在2.5~4 b a r范围内。
- 5、济柴发电机组虽属备用电源,也应每隔一段时间(两周左右)运行一次,使其处于良好备用状态。

冬季保养冬季来临,由于气温可能低于5℃时,柴油机必须给予特别维护。1.必须使用冬季用机油和燃油,并特别注意燃油中的含水量,以免堵塞油路;2.冷却系统最好加防冻液,否则停车后待水温降到10-50℃时必须将冷却水放掉;

联系我们

公司名称:扬州凯全发电设备有限公司

公司地址:江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话:13952737321 15751689161

公司网址:www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net www.jskqfd.com www.yzksjy.com