

奔驰柴油发电机组800KW · 厂家直销

产品名称	奔驰柴油发电机组800KW · 厂家直销
公司名称	扬州凯全发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压:800 电流:1440 频率:50
公司地址	1609071682@qq.com
联系电话	0514-86528953 15751689161

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司产品广泛使用于工矿企业、林区牧场、邮电通信、路桥施工，以及医院、消防等单位，可作为生活生产动力电源，也可作为应急备用电源。“以质量求生存，以科技求发展”是凯全公司企业文化，我们将始终不移的追求用一流的质量，一流的服务和一流的技术回报客户，我们的荣誉是来自用户的满意和赞扬！

咨询热线：13952737321

查询网址：www.yzkqfd.cn www.yzkqdl.net www.jskqfd.com

奔驰柴油发电机组，又称MTU柴油发电机组，MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分，是世界上重量级的重载柴油机制造公司，在全球享有高荣誉。一百多年来一直作为同行业高品质的杰出代表，其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商，MTU以先进的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球市场上，MTU一度以80%的份额独占鳌头。2000年，德国MTU公司与美国底特律公司正式合并，从而使MTU公司成为世界上发动机技术先进、功率范围较大的发动机供应商，进一步确立了行业中的领跑者地位。

800KW德国奔驰柴油发电机组-柴油机参数

型号16V2000G65额定转速1500 r/min

汽缸数16缸最大输出功率890 KW

汽缸排列方式V型燃油规格、等级中国0#(轻柴油)

缸径/行程130*150 mm燃油消耗量 205 g/kw.h

汽缸总容积10.8 L 润滑油规格、等级API-CD级以上

压缩比13.9 : 1 最高润滑油温度102 L

进气方式涡轮增压 最高润滑油温度121

调速方式电子调速 最大机油消耗量0.24 L/h

节温器调节温度范围82-93() 排烟最高温度405/410

允许最大背压10 KPa 进气阻力2.5 kPa

冷却方式闭式循环水冷 排气量35.82 L/S

机组特点

维修维护方便：水冷四冲程，90° V型气缸排列，涡轮增压中冷，采用湿式可换式缸套，一缸一盖，干式排气歧管，便于维护。

智能化运行：采用专用的ADEC电子管理系统，可提供精确的数字式电子调速功能，机身关键部位设置数据采集点，实现故障自诊断及自动显示，机组运行智能化，CAN总线技术。（4000型：低载荷时，机组自动转入半缸工作状态）。

高运转可靠性：采用3气环铝合金活塞结构，活塞顶环使用耐磨铸铁，气门座镶圈结构，延长使用寿命，活塞喷油冷却，有效解决冷却散热，机组运转更加可靠。

节能环保：采用独特的电控单体喷油泵，配合气缸内直喷，排放优于德国TA Luft标准，电子智能管理，油耗更低，率先突破200g/KWh的瓶颈。（4000型：率先使用先进的共轨喷射技术，在电子管理系统精确控制下，喷射更加精准，燃烧更加充分，油耗更低）。

性能优良：运行稳定，振动小，燃油消耗率机油消耗率低，运行寿命长，大修期长，噪音低。

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzkqdl.com www.yzkqfd.cn www.yzkqfd.com www.jskcf.com