

林频恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱

产品名称	林频恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
公司名称	上海林频实业有限公司
价格	66.00/台
规格参数	温度范围:-40 ~ 150 湿度范围:30 ~ 98%RH 温度均匀度: ± 2
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

恒温恒湿试验箱[3]可分为“台式”和“立式”，主要区别在于所能够实现温度与湿度不同，从而产生的温度也会有所不同，立式的可以做常温以下的低温和干燥，台式的只能做常温以上的温度和高湿。

产品用途

产品适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温湿度条件下，其耐潮湿能力，还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。

恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

恒温恒湿箱结构制造大致是外箱为高级钢板烤漆或SUS 304#纹路处理之不锈钢;内箱为SUS 304# 8K镜面不锈钢板,保温层为聚氨脂整体发泡,体轻耐用,防腐,箱门采用磁胶条封闭,具有造型美观,控温精度高等系列优点。

恒温恒湿箱配备密闭式制冷机组,运行平稳,噪音小,不锈钢鳍片式加热管加热空气方式加热而成,防锈防腐。它还有法国(泰康)全封闭压缩机组,常温+20~150 (A)机型无冷冻系统。