

河北三峰防风抑尘网厂家供应丹东高速公路挡风墙锦州高速隔音墙

产品名称	河北三峰防风抑尘网厂家供应丹东高速公路挡风墙锦州高速隔音墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北三峰防风抑尘网厂家供应丹东高速公路挡风墙锦州高速隔音墙

高速隔音墙抑尘原理

- 1、咱们要看防风抑尘网的底板怎么样，一般底板经过冲压而成的，板材的厚度与原料直接影响网片的质量，挑选板材应挑选正规厂家出产的优质板材，其次是板材的冲压，这方面主要是娴熟的技能人员以及先进的出产机械，一般好的板片孔径规范，无毛刺。本公司选用先进的数控冲孔技能，质量高，价格低。
- 2、防风抑尘网有三种类型：单峰型(单体)成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。双峰型(双体)成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。三峰型(三联体)成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米(网长越长，钢结构的间隔越远，挡风作用越差，再有就是运送不方便，工人装置不方便)，峰高750mm防风抑尘作用zuijia，这是国家科学院风洞试验得出的定论。因为各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应选用不同规格型号的挡风抑尘墙才干到达有用的防风抑尘作用。需经专业人员规划，才干确保挡风抑尘墙的安全性与环保要求
- 3、防风抑尘网的全体喷塑工艺的掌握，一般来说产品的全体应留意喷塑均匀程度，均匀程度跟涂料的质量也是至关重要的。本公司防风抑尘网厂有着多年的出产经历，喷塑经历，了解涂料的质量好坏，可以确保产品抑尘作用杰出，到达其应有的使用寿命。