

围山被动边坡防护网厂家-找鑫乐源询问价格

产品名称	围山被动边坡防护网厂家-找鑫乐源询问价格
公司名称	安平县鑫乐源丝网制造有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:围山被动边坡防护网
公司地址	河北省衡水市安平县汉王公园东行300米
联系电话	0318-8557772 18875718627

产品详情

围山被动边坡防护网系统主要可分为主动围山防护网系统和被动围山防护网系统两种,在公路、铁路、矿山、河道、旅游胜地、水电工程和市政工程中得到广泛应用.

被动防护系统是由钢丝绳网、高强度**铁丝格栅**网、锚杆、工字钢柱、上下拉锚绳、消能环、底座及上下支撑绳等部件构成.对所防护的区域形成坡面防护,从而阻止崩塌岩石的下坠,起到边坡防护的作用.

围山被动边坡防护网特点

具有高柔性,高防护强度,易铺展性.适应任何坡面地形,安装程序标准化、系统化.

系统采用模切化安装方式,工期短,施工费用低.

系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术,决定了系统的超高寿命.系统能将工程队对环境的影响降到最低点,其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固,便于人工绿化,有利于环保.

围山被动边坡防护网作用原理

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅(常称铁丝格栅)和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求.

围山被动边坡防护网材质：

钢丝绳网、支撑绳和减压环.

由钢丝绳网或环形网

(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成.

系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少.

常用规格：[钢柱(间距10M),带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳(每跨6个消能环), 16侧拉锚绳(单绳), /08/200/4*5m²钢丝绳网, 8缝合绳,格栅网]

产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网.其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj