

球墨铸铁井盖青白江，球墨铸铁防沉降三防井盖

产品名称	球墨铸铁井盖青白江，球墨铸铁防沉降三防井盖
公司名称	崇州市元通镇兴达铸制厂
价格	480.00/套
规格参数	品牌:青白江三防井盖 型号:700*900*200 740*940*200:840*1040*200
公司地址	四川省成都市崇州元通镇
联系电话	13548105158

产品详情

中国井盖质量生产标准

一组：（球墨铸铁井盖青白江低选用a15级类型）：绿化带、人行道等禁止机动车辆驶入的区域。第二组：（球墨铸铁井盖青白江低选用b125类型）：人行道、非机动车、小车停车场及地下停车场。第三组：（球墨铸铁井盖青白江低选用c250类型）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或者小车行驶的区域，道路两边路缘石0.5m内。第四组：（球墨铸铁井盖青白江低选用d400类型）：城市主干路、公路、高速公路等区域。第五组：（球墨铸铁井盖青白江低选用e600类型）：货运站、码头、机场等区域。第六组：（球墨铸铁井盖青白江低选用f900类型）：机场跑道等区域\

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，四川井盖批发，四川井盖生产厂家

大量批发销售四川成都高分子井盖_四川成都复合树脂井盖_四川成都防沉降球墨铸铁井盖厂家_四川成都高分子井盖,四川成都复合井盖,四川成都树脂井盖,四川成都球墨铸铁井盖,四川成都三防铸铁井盖,成都防沉降井盖,成都防盗井盖,成都高分子水篦子

使用环境

市政道路、住宅小区、公园、广场、重载机动车道路、市政快车道、一般市政道路、小区车道。高分子井盖可用做电力井盖、电缆井盖、雨水井盖、污水井盖、燃气井盖、给水井盖、消防井盖、阀门井盖、通讯通信井盖等。产品成分及工艺采用聚酯树脂、改性聚苯乙烯、辅以有机、无机纤维、改性PS及其它高强度材料，经高温、高压一次模压成型。产品优势防盗：无再生利用价值，自然防盗。美观：可根据具体要求对井盖任意着色。与周围环境和谐统一。环保：耐腐蚀性强、耐磨损、耐高温，永不生锈、无

污染，绿色环保。使用寿命长：本产品保用80年。承压力强：经高温高压一次模压成型承压大大超过传统井盖。无噪音：盖、座咬合精度高，决不产生“跑、跳、跷、响、移位等现象。

产品介绍详情

该产品具有五防作用。减震、防盗、防移位、防滑、防破损等多功能于一体。 减震：通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过程中，以起到缓冲作用，减轻震动力。井盖与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。 防盗：在井盖外圈上，凸出一方型槽，其井盖内壁端的开口环通过井座固定轴与井盖连接，另一端内壁设销体固定，其锁体通过螺栓与井盖内凸台固定，而起到防盗作用、而且当井盖打开放置90度时，既可取下井盖，便于施工，井盖上设有暗锁采用尼龙衬套，永不生锈，井配有专用工具开启，安全可靠。 防位移：井圈上设有地锚螺栓。施工时将地锚螺栓深深打在水泥里，使其起到井圈与地面的固定作用，即使车辆在上面长期行驶，也不会出现位移现象。

防滑：井盖上采用花纹凸起3毫米，从而起到良好防滑作用。 防破损：这是球墨铸铁井盖的大特点，重型井盖承压36T（60T）轻型21T，（12.5T）即便荷载压力超过它的极限，球铁井盖并不像普通铸铁那样破碎，而是稍有变形，对行车及行人有一定的安全性。2、为了保证检查井盖的功能及使用要求，井盖材料以及生产工艺满足如下技术标准： 技术标准：A、井盖材料采用球墨铸铁井圈直径密封范围为正负2毫米，井盖与井圈高低配合精度为正负1毫米，配合间隙为3毫米。B、井圈井盖抗拉强度大于500N/M²，硬度标准为HB190-230。井盖承压满足建设部CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定，重型井盖承压400KN，轻型井盖承压210KN。C、

T型橡胶圈采用三元乙丙橡胶，性能指标执行GB-7529-87国家标准。D、球墨铸铁井盖执行GB-1348-88国家标准。我公司将以的技术生产出让领导满意，顾客放心的优质产品。3、对工程材料质量的保证措施作为投标方保证我公司的产品满足文件的各项要求，保证产品质量，特对如何保证工程材料质量的措施做如下说明： A、产品质量的要求，技术笠制定原材料技术标准（国标1348 - 88）。 B、采购定点购买符合国家标准原材料，所有原材料必须有产品合格证书和化学成分单等。 C、所有原材料进厂后，必须通过化验，检测合格后方能使用。 D、所生产的产品都具有检验报告、合格证书、若贵方需要，我们愿意提供所有资料供贵方审查。 E、产品出厂检验。我公司已和四川省技术监督局签定委托检验协议，对每一批出厂产品进行严格检验，检验合格后，出具每一批产品的检验报告及合格证，确保了产品的质量。4、本公司材料的特点我厂生产的球墨铸铁防盗井盖，始终严格执行中华人民共和国建设行业标准，生产制作原材料一律用国家认证的企业提供货源，产品在出厂前一律通过生产部、检验部、质检部严格把关检验。因此我厂生产销售的产品无论在拉力、韧性、承压力和外观都超过行业标准。其井盖外观没有焊接、锻接、裂纹等缺陷。