

美孚Mobiltemp 78二硫化钼电机轴承脂

产品名称	美孚Mobiltemp 78二硫化钼电机轴承脂
公司名称	深圳市明捷润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚MOBIL 型号: Mobiltemp 78
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区山美新村大厦B座1203
联系电话	0755-32825118 15012939849

产品详情

美孚78高温润滑脂，Mobiltemp 78

简介美孚高温滑脂是以非皂基增稠剂制成之高温滑脂,专用于工业上一般滑脂无法抵受之长期高温,或温度循环变化於常温以至极高温之间的情况。本系列滑脂对因高温而引起之氧化、硬化或软化引致泄漏，有特出的抵抗能力，在潮湿的环境下，亦能防止腐蚀。美孚高温滑脂78含有二硫化钼。用途

美孚高温滑脂适用於长期操作於摄氏150度至175度的滑动轴承及滚动轴承。火炉输送带、窑车、纸厂的烘乾机及起纹机之轴承，因其温度经常循环变化於常温及高温之间，故应采用本系列滑脂。轴承内滑脂之清除、更换、及添补滑脂之频率，要视乎滑脂暴露于高温的程度而定。

美孚高温滑脂78 Mobiltemp 78 美孚高温滑脂78是以非皂基

增稠剂制成之高温滑脂，含有二硫化钼。专用于工业上般滑脂无法抵受的长期高温或温度循环变化于常温至极高温之间的情况。

美孚高温滑脂78 (Mobiltemp 78) 美孚高温滑脂78是以非皂基增稠剂制成之高温滑脂，含有二硫化钼。专用于工业上一般滑脂无法抵受的长期高温或温度循环变化于常温之间的情况。本滑脂对因高温而引起的氧化、硬化或软化（引致泄漏），有突出的抵抗能力，潮湿的环境下亦步亦能防止腐蚀。适用于长期操作于摄氏150度至175度的滑动轴承及滚动轴承。

????	NLGL ??	??	?? (??60??)	??	???	??	????? (40?)??
??????78	1	???? (?????)	325	??	?260	??	460