

# D41X手柄法兰蝶阀

产品名称	D41X手柄法兰蝶阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:D41X
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

## 产品详情

### 产品详情

法兰软密封蝶阀采用中线垂直板、软密封阀座结构。结构简单，制造方便，价格低廉，广泛应用于低压管道上。手动蝶阀是手柄驱动适用于适用于公称压力 1.6MPa，公称通径小于DN200的各种水、油、气等介质的官道上。公称通径口径DN250以上的法兰蝶阀需要加装涡轮头，操作简单，法兰连接安全可靠

【法兰软密封蝶阀特点】 1、结构简单，力矩小，操作方便、迅速；

2、具有良好的流量调节功能和密封性能，气压测试泄露为零

3、合成橡胶阀座具有耐腐蚀、耐冲蚀、尺寸稳定、回弹性好

4、可装配电动执行器、气动执行器，实现远程大规模集中控制 【法兰软密封蝶阀标准】

设计规范：GB/T 12238 结构长度：GB/T 12221 法兰连接：GB/T 9113 试验与检验：GB/T

13927 【法兰软密封蝶阀零件材料】

零件名称	材料
阀体	铸铁 球墨铸铁 铸钢
蝶板	铸铁 球墨铸铁 尼龙涂层板 衬胶板 CF8 CF304 1.4529
软密封阀座	丁晴橡胶(NBR) 三元乙丙橡胶 (EPDM) TFE )
阀杆	45# 1Cr13
填料	O型圈 柔性石墨

**【法兰软密封蝶阀外形尺寸】 1.6MPa D341X-16主要外形尺寸**

DN	L	H	H0	A	B	D	D1	D2
50	108	63	306	180	200	165	125	99
65	112	70	321	180	200	185	145	118
80	114	83	346	180	200	200	160	132
100	127	105	387	180	200	220	180	156
125	140	115	411	180	200	250	210	184
150	140	137	447	270	280	285	240	211
200	152	164	572	270	280	340	295	266

**1.0MPa D341X-10 主要外形尺寸**

DN	L	H	H0	A	B	D	D1	D2
50	108	63	306	180	200	165	125	99
65	112	70	321	180	200	185	145	118
80	114	83	346	180	200	200	160	132
100	127	105	387	180	200	220	180	156
125	140	115	411	180	200	250	210	184
150	140	137	447	270	280	285	240	211
200	152	164	572	270	280	340	295	266