河北三峰防风抑尘网厂家供应大庆煤场冲孔碟形网伊春港口挡风墙

产品名称	河北三峰防风抑尘网厂家供应大庆煤场冲孔碟形网伊春港口挡风墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	21.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北三峰防风抑尘网厂家供应大庆煤场冲孔碟形网伊春港口挡风墙

港口挡风墙介绍（双体）：

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

港口挡风墙的产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。