

H41H升降式止回阀

产品名称	H41H升降式止回阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:H41H
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

产品详情

【产品用途】

H41H型 PN16~PN100 升降式钢制止回阀是生产过程调节系统中的重要环节之一，是控制管道内介质单向流向的阀门，阻止介质倒流。

【产品特点】

- 1、H41H型升降式钢制止回阀具有结构简单，动作可靠，维修方便等优点，广泛应用于净化设备、石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中
- 2、当介质由阀体箭头所示流向进入阀体，介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力，当介质推力大于阀瓣重力时，阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时，阀门关闭，阻止介质倒流

【性能参数】

型号	H41H-16C~100		
工作压力 (MPa)	1.6~10.0		

适用温度 ()		425		150
适用介质		水、蒸汽、油品		弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖	碳钢		铬镍钛不锈钢
	密封面	堆焊铬不锈钢	堆焊硬质合金	铬镍钛不锈钢
	垫片	钢带石墨参缠绕		聚四氟乙烯

主要外形和连接尺寸

公称通径	主要外形尺寸和连接尺寸						
	L	D	D1	D2	b	Z-d	H
H41H-16C							
15	130	95	65	45	14	4-14	77
20	150	105	75	55	14	4-14	77
25	160	115	85	65	14	4-14	80
32	180	135	100	75	16	4-18	85
40	200	145	110	85	16	4-18	95
50	230	160	125	100	16	4-18	105
65	290	180	145	120	18	4-18	120
80	310	195	160	135	20	8-18	130
100	350	215	180	155	20	8-18	140
125	400	245	210	185	22	8-18	155
150	480	280	240	210	24	8-23	180
200	600	335	295	265	26	12-23	215
250	730	405	355	320	30	12-25	260
300	850	460	410	375	34	12-25	315
H41H-25							
15	130	95	65	45	16	4-14	100
20	150	105	75	55	16	4-14	105
25	160	115	85	65	16	4-14	120
32	180	135	100	78	18	4-18	130
40	200	145	110	85	18	4-18	135
50	230	160	125	100	20	4-18	149
65	290	180	145	120	22	8-18	160
80	310	195	160	135	22	8-18	169
100	350	230	190	160	24	8-23	194
125	400	270	220	180	28	8-25	222
150	480	300	250	218	30	8-25	255
200	600	360	310	278	34	12-25	305
250	730	425	370	332	36	12-30	355
300	850	485	430	390	40	16-30	410