

对夹蝶式双瓣止回阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 对夹蝶式双瓣止回阀 |
| 公司名称 | 嘉兴丹佛斯阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:丹佛斯 型号:H76X |
| 公司地址 | 嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室 |
| 联系电话 | 021-51099706 13611725625 |

产品详情

产品详情

蝶式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门。这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。蝶式止回阀适用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路，阻止介质逆向流动之用。蝶式止回阀执行标准：1、法兰连接尺寸：GB/T1724.1-98
2、结构长度：GB/T12221-1989，ISO5752-82 公称压力：PN1.0~4.2Mpa 公称通径：DN50~1200mm
工作温度：-196 ~540 适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
蝶式止回阀材质：阀体：铸铁、碳钢、不锈钢

阀瓣：碳钢、不锈钢+丁腈橡胶

阀杆：铝青铜、铬不锈钢

弹簧：不锈钢 蝶式止回阀外形尺寸：

| 通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 |
| D | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 185 | 265 | 320 | 368 | 428 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 |

蝶式止回阀特点：1、体积小，重量轻，结构紧凑、维修方便

2、阀板采用对偶式，在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭3、因速闭作用，可防止介质倒流

4、阀体结构长度尺寸小，刚性好5、安全方便，可用于水平垂直两个方向安装