

铸钢法兰闸阀

产品名称	铸钢法兰闸阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:Z41H
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

产品详情

产品描述：特点：采用楔式弹性闸板结构，中、大口径设置滚动轴承，启闭轻松。中法兰采用不锈钢缠绕垫片，阀杆密封采用柔性石墨填料，密封可靠。结构设计紧凑合理，造型美观。

用途：钢制闸阀适用于Class150～600、PN1.0～1.0MPa、JIS10K～20K;工作温度-29～425（碳阀）、-40～500（不锈钢)的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材料，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要性能规范 型号 Z41H-16Q Z41H-16C Z41H-25Q Z41H-25 Z41H-40 Z41H-64 Z41H-100 Z41Y-16I Z41Y-25I 公称压力PN(MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 1.6 2.5 试验压力 PN(MPa) 强度 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 2.4 3.8 密封 1.8 2.8 4.4 7.1 11.0 1.8 2.8 适用温度() ≤350 ≤550 适用介质 水 蒸汽 油品 主要外形尺寸 连接尺寸及重量 公称压力 PN(MPa) 公称口径 DN(mm) L D D1 D2 b Z-?d D6 f f0 H H1 D0 重量 (kg) 1.6 40 240 150 110 88 20 4-?17.5 340 400 220 21 50 250 165 125 102 20 4-?17.5 348 408 220 22 65 270 185 145 122 20 4-?17.5 350 415 220 33 80 280 200 160 133 20 8-?17.5 428 510 280 36 100 300 220 180 158 20 8-?17.5 571 670 280 47 125 325 250 210 184 22 8-?17.5 614 756 320 78 150 350 285 240 212 24 8-?22 682 848 320 85 200 400 340 295 268 26 12-?22 820 1036 400 150 250 450 405 355 320 30 12-?26 968 1244 450 273 300 500 460 410 370 30 12-?26 1145 1474 560 379 350 550 520 470 430 34 16-?26 1280 1663 640 590 400 600 580 525 482 36 16-?30 1450 1886 720 894 500 700 715 650 585 44 20-?33 1676 2181 720 958 2.5 40 240 150 110 88 20 4-?17.5 340 400 220 22 50 250 165 125 102 20 4-?17.5 348 408 220 28 65 270 185 145 122 22 8-?17.5 350 415 220 33 80 280 200 160 133 22 8-?17.5 425 510 280 46 100 300 235 190 158 24 8-?22 571 670 280 64 125 325 270 220 184 28 8-?26 614 750 320 105 150 350 300 250 212 30 8-?26 682 848 320 134 200 400 360 310 278 34 12-?26 820 1036 400 213 250 450 425 370 335 36 12-?30 968 1244 450 290 300 500 485 430 390 40 16-?30 1145 1474 560 399 350 550 555 490 450 44 16-?33 1280 1663 640 631 400 600 620 550 505 44 16-?36 1450 1886 720 900 500 700 730 660 615 44 20-?36 1676 2181 720 1180 4.0 50 250 160 125 100 20 4-?18 88 3 4 370 438 280 31 65 280 180 145 120 22 8-?18 110 3 4 393 473 280 39 80 310 195 160 135 22 8-?18 121 3 4 455 550 320 47 100 350 230 190 160 24 8-?23 150 3 4.5 551 670 360 73 125 400 270 220 188 28 8-?25 176 3 4.5 634 776 400 98 150 450 300 250 218 30 8-?25 204 3 4.5 708 883 400 123 200 550 375 320 282 38 12-?30 260 3 4.5 860 1086 450 222 6.4 50 250 175 135 105 26 4-?23 88 3 4 370 438 450 35 65 280 200 160 130 28 8-?23 110 3 4 393 473 280 44 80 310 210 170 140 30 8-?23 121 3 4 455 550 280 61 100 350 250 200 168 32 8-?25 150 3 4.5 551 670 320 86 125 400 295 240 202 36 8-?30 176 3 4.5 634 776 360 140 150 450 340 280 240 38 8-?34 204 3 4.5 718 893 400 180 200 550 405 345 300 44 12-?34 260 3 4.5 873 1100 450 273 10.0 50 250 195 145 112 28 4-?25 88 3 4 433 507 280 48

65 280 220 170 138 32 8-?25 110 3 4 466 557 280 68 80 310 230 180 148 34 8-?25 121 3 4 540 641 320 90 100 350 265
210 172 38 8-?30 150 3 4.5 606 726 360 129 125 400 310 250 210 42 8-?34 176 3 4.5 689 835 400 212 150 450 350 290
250 46 12-?34 204 3 4.5 775 952 450 285 200 550 430 360 312 54 12-?41 260 3 4.5 980 1214 560 426 主要零件材料
型号 阀体 阀盖 阀板 阀座 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮 Z41H-16Q Z41H-25Q 球墨铸铁 2Cr13 2Cr13 铝铁青铜
柔性石墨 球墨铸铁 Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z41H-64 Z41H-100 WCB Z41Y-16I Z41Y-25I 铬钼合金钢
硬质合金