

广东石油化工LED防爆泛光灯20W30W车间仓库防爆灯价格

产品名称	广东石油化工LED防爆泛光灯20W30W车间仓库防爆灯价格
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLB152 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

荣朗牌led防爆灯灯具选材标准：大功率科锐3535型贴片led芯片和普瑞led芯片（劣质灯珠刚开始使用效果还蛮好，使用一两个月就知道差别了，光衰大，散热效果差：所谓路遥知马力，日久见人心），铝基板1.5mm厚，导热系数必须达到2.0（有的厂家铝基板厚度是达到了，但是用的材质不一样，导致导热系数达不到，温度不能有效的传递到灯具壳体上面，使用一段时间会直接导致灯珠发黑，烧掉），防水驱动电源（短路、过流、过压、过温、恒流、恒压、内置元件全国外进口、直流交流电通用、电压浪涌保护、防雷击装置等等功能），表面处理一定要采用高温烘烤和优质塑粉喷涂（优质塑粉表面光滑、美观，可长期在户外和具有腐蚀性场所长期使用，导热传递效果优，采用劣质塑粉表面差不多，但在使用几个月后会导致表面油漆脱落，传递热量效果差，事灯具散热性能达不到要求），就连一颗小小的螺丝我们全部采用304系列材质的，导热膏经过多家合作公司筛选，导热系数必须达到2.0及以上，我们的灯具基本没有什么售后（一般都是灯具在运输过程中有个别情况玻璃透镜损坏之内的），我们对您的承若就是：3年任何质量问题免费更换新的产品，我们真诚对待我们的每一位客户，对每一套产品都跟踪服务，让您消费价有所值，用的放心，无后顾之忧！

led防爆泛光灯20w：

光源功率：20w—30w

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐cree 品牌

灯珠数量：20颗

常用名称：led防爆灯 led防爆平台灯 led防爆投光灯 led防爆泛光灯等

仓库防爆灯 防爆灯具外壳 石油化工专用灯 温州防爆灯

led防爆泛光灯20w适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境。

适用于t1-t4组温度组别。

三种规格产品可选，泛光灯、投光灯和道路灯。

led防爆泛光灯20w产品特点：

led泛光灯外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能led光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。

外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

led防爆泛光灯20w 技术参数：

防爆标志：exdemb ii ct4

工作电压：ac/dc 220v ± 20% 50h

额定功率：20/30w

光源色温：暖白2700~4500k/正白5000~6500k

功率因数：0.98

led光通量：2200 ~ 330lm

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：3kg

外型尺寸：220 × 220mm

包装尺寸：单个包装 230*230*230mm

4 只包装 485*240*460mm

led防爆泛光灯20w品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

品牌：荣朗rolan

厂家：温州荣朗电气有限公司

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。