

# 广东加油站化工厂防爆灯20W40W仓库防爆灯价格厂家直销

产品名称	广东加油站化工厂防爆灯20W40W仓库防爆灯价格厂家直销
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLB153 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

## 产品详情

光源功率：20w—40w

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐cree 品牌

灯珠数量：20颗

led防爆泛光灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境。

适用于t1-t4组温度组别。

led防爆泛光灯产品特点：

#### 1. 光源模块：

采用科锐高亮度led光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；led组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

#### 2. 电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证led光源的光效；具有过压保护、防雷击保护，浪涌保护，过电流保护及突波电流保护功能。

#### 3. 散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率，导热系数必须达到2.0；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证led的散热要求，使用寿命更长。

#### 4. 配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

rlb153 led防爆泛光灯 技术参数：

防爆标志：exdemb ii ct6

工作电压：ac/dc 220v ± 20% 50hz

额定功率：20/30/40w

光源色温：暖白2700~4500k/正白5000~6500k

功率因数：0.98

led光通量：2200 ~ 330lm

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4"引入规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：3.5kg

灯具尺寸：220 × 270mm

包装尺寸：单支装 300\*300\*330mm

两只装 555\*285\*325mm

led防爆泛光灯品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

品牌：荣朗rolan

厂家：温州荣朗电气有限公司

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不造假之事。

我们对您的承诺就是：3年任何质量问题免费更换新的产品，我们真诚对待我们的每一位客户，对每一套产品都跟踪服务，让您消费价有所值，用的放心，无后顾之忧！