

广东军工LED防爆投光灯80W100W油轮防爆灯价格厂家直销

产品名称	广东军工LED防爆投光灯80W100W油轮防爆灯价格厂家直销
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	20.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:BFC8126 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

光源功率：80/100/120w

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐cree 品牌

灯珠数量：60颗

led防爆投光灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境。

适用于t1-t4组温度组别。

rlb155 led防爆泛光灯 技术参数：

防爆标志：exdemb ii ct6

工作电压：ac/dc 220v ± 20% 50hz

额定功率：80/100/120w

光源色温：暖白2700~4500k/正白5000~6500k

功率因数：0.98

功率流明：8400~12600lm

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：8kg

外型尺寸：320 × 310mm

包装尺寸：一只装 410*410*330mm

两只装 770*395*325mm

led防爆泛光灯产品特点：

1. 光源模块：

采用科锐3535高亮度led光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；led组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

2. 电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证led光源的光效；具有过压保护、防雷击保护，浪涌保护，过电流保护及突波电流保护功能。

3. 散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热

效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证led的散热要求，使用寿命更长。

4. 配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

led防爆灯外壳采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能led光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。
外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

led防爆投光灯品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不做虚假之事。