广东军工LED防爆投光灯80W100W油轮防爆灯价格厂家直销

产品名称	广东军工LED防爆投光灯80W100W油轮防爆灯价 格厂家直销
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	20.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:BFC8126 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意 园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

光源功率:80/100/120w

外形颜色:海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型:科锐cree 品牌

灯珠数量:60颗

led防爆投光灯适用范围:

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境。

适用于t1-t4组温度组别。

rlb155 led防爆泛光灯技术参数:

防爆标志:exdemb ii ct6

工作电压: ac/dc 220v ± 20% 50hz

额定功率:80/100/120w

光源色温:暖白2700~4500k/正白5000~6500k

功率因数: 0.98

功率流明:8400~12600lm

防护等级:ip66

防腐等级:wf2

引入装置: q3/4"引入口规格,合适 8mm~ 12mm电缆

安装方式:吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量:8kg

外型尺寸:320×310mm

包装尺寸:一只装 410*410*330mm

两只装 770*395*325mm

led防爆泛光灯产品特点:

1. 光源模块:

采用科锐3535高亮度led光源,配合高效率恒流驱动电源,比气体放电灯节电达60%;led组件全部密封,防水防尘,无需内部清洁和维护;电路基板热阻低,专门设计的模块电路,每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

2. 电源模块:

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证led光源的光效;具有过压保护、防雷击保护,浪涌保护,过电流保护及突波电流保护功能。

3. 散热模块:

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑,有效提供了壳体的散热性能;铝基板紧贴铝合金壳体,可将点热源瞬间转换为面热源,散热面积成倍增加,利于热量迅速分散,提高散热

效率;壳体表面具有分流分散沟槽,借助空气流动带走热量;散热片密度高,大大提供散热面积,充分保证led的散热要求,使用寿命更长。

4. 配光模块:

针对每种灯具类型专门设计的配光元件,充分发挥灯具的使用性能;无紫外线辐射,能为长时间在室内 工作的用户提供优质照明与健康保障;壁式安装旋转角度可调,电缆布线,吸顶式,嵌入式安装可采用 电缆或钢管布线。

led防爆灯外壳采用优质铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑;

防爆等级高,外形轻巧美观;

采用高亮节能led光源,绿色环保,具有低能耗、长寿命、免维护等优点;

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。 外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑;

防爆等级高,外形轻巧美观;

开关内置,用户不需另配专用防爆照明开关;

具有延时关断和触控关断两种控制方式,延时时间可根据用户要求定制;

根据不同的使用场所,此灯具还可作小范围的投光照明,具灵活性;

内部电路设有短路保护功能:

优良的密封结构设计,防水防尘性能好;

钢管或电缆布线。

led防爆投光灯品质保证:

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行三年保用,自购买之日起三年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源:高性能防水驱动,内部加装浪涌保护和防雷击处理,户外使用更放心,更安全。

声明:荣朗生产的led防爆灯,出厂前都经过12小时以上老化测试,确保无故障,并且保证100%足功率, 绝不做虚假之事。