

河北三峰防风抑尘网厂家供应温州料场抑尘墙衢州矿场防尘网

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 河北三峰防风抑尘网厂家供应温州料场抑尘墙衢州矿场防尘网 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 27.00/米 |
| 规格参数 | 板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北三峰防风抑尘网厂家供应温州料场抑尘墙衢州矿场防尘网

矿场防尘网要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

安装须知:

设计和施工主要分为四部分

- (1) 防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。
- (2) 防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。
- (3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。
- (4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。