

# 肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 厂家直销

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 厂家直销                             |
| 公司名称 | 深圳市冠亚电子科技有限公司长春朝阳分公司                               |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 水分测定范围:0.01~100%<br>水分含量可读性:0.01%<br>称重最小读数:0.001g |
| 公司地址 | 长春市朝阳区大兴路13号106室                                   |
| 联系电话 | 43186939830 18904316371                            |

## 产品详情

产品名称：肉类水分检测仪

产品型号：SFY-30

肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 产品介绍：

在水分检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决；针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。深圳冠亚

**肉类水分含量测定仪，肉类水分含量检测仪**

采用进口自

动称重显示系统，保证

称重准确；红外加热源，快速干燥样品；在干

燥过程中，**肉类水分含量测定仪，肉类水分含量检测仪**

持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，红外加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作、一般样品只需几分钟即可完成测定，是一种新型的快速检测仪器。

肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 产品优点：

- (1) 无需调试，开箱即可使用；
- (2) 操作简单，省却繁琐的使用步骤；
- (3) 检测时间短、工作效率高；

- (4) 加热均匀、性能稳定、测试准确；
- (5) 显示部分采用红色数码管显示,示值清晰可见；
- (6) 全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管；
- (7) 用途广泛、适用各种肉类行业的水分测定；
- (8) 德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准；
- (9) 独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；
- (10) 样品的含水量、含固量可以同时转换；
- (11) 加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁。

肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 技术指标：

1、称重范围：0-30g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、称重较小读数：0.001g

JK称重系统传感器

4、样品质量：0.5-30g

5、加热温度范围：起始-180

加热方式：红外加热器

微调自动补偿温度较高15

6、水分含量可读性：0.01%

7、红外线肉类水分检测仪显示7种参数：

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，较终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

8、双重通讯接口：RS 232（打印机）(选配)

RS 232（计算机）(选配)

9、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

10、电源：220V ± 10%

11、频率：50Hz ± 1Hz

12、净重：3.7Kg

肉类水分检测仪 肉类快速水分测定仪 应用领域：

该水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的肉类行业实验室与生产过程中。例如：猪肉，牛肉，鱼肉，鸭肉，羊肉，牛肉，鸡肉冷冻肉，等日常生活中人们常食用的鲜肉或者脱水过后的肉。