

# 进口电动球阀

产品名称	进口电动球阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	2360.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

## 产品详情

进口电动球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

高效高质 | 追求卓越 | 精准求实；

诚信为本 | 勇于创新 | 贴心服务。

进口电动球阀锻造的铸造材料都可以确保足够的硬度和强度，额定操作压力下没有内在缺陷施放。足量的壁厚度决定身体和适应不同的高强度螺栓阀系方便维护和足以承担压力管道阀门的阀内件精心设计,选择在各种工作可靠性的工作条件。

进口电动球阀优点：

- 1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。
- 3、密封好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
- 4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。

进口电动球阀组成:

- 一、专用电动机，特点是过载能力强、起动转矩大、转动惯量小，短时、断续工作。

二、减速机构，用以减低电动机的输出转速。

三、行程控制机构，用以调节和准确控制阀门的启闭位置。

四、转矩限制机构，用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。

五、手动、电动切换机构，进行手动或电动操作的联锁机构。

六、开度指示器，用以显示阀门在启闭过程中所处的位置。

进口电动球阀技术参数：

公称压力：PN6-PN100

公称通径：DN4—DN1800

转角（ ° ）：90 °

工作温度：-980 ~ 1550

传动机构：电动

输入信号：电信号:4~20mADC, 触点信号:1k 1~5VDC

阀座形式：（硬密封座）304、316、（软密封座）聚四氟乙烯

主要材质：阀体 (1)WCB (2)304 (3)316 (4)316L

阀芯:304、316、316L

适用介质：制浆，悬浮颗粒、粉尘，空气、蒸汽、水、气体、石油和石化产品、腐蚀性、若酸碱等介质。

进口电动球阀执行器参数：

1开关型、调节型（4-20mA）；

2符合IP67或防爆要求；

3信号反馈:有源信号、S无源信号；

4手动功能:电动执行器带有手动开阀、关阀功能；

5调节型:输入4 ~ 20mA信号,实现阀门调节功能。

进口电动球阀操作、安装：

阀门安全好后，应能使操作人员正确识别阀门方向、开度标志、指示信号，便于及时果断地处理各种应急故障。同时，所选阀门类型结构应尽量简单，安装和检修维修方便。

进口电动球阀