

## 上海捷耐阳光板 多种颜色阳光板可选择 10mm

产品名称	上海捷耐阳光板 多种颜色阳光板可选择 10mm
公司名称	上海捷耐板业有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:上海捷耐 型号:常规2.1*6m，其他可定制 颜色:透明、蓝色、绿色、茶色、乳白；其他颜色量大可定制
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号
联系电话	021-36162118 13764611182

## 产品详情

上海捷耐阳光板的长处与特征:

### 难燃性

PC阳光板的自燃温度630（木料为220），经国度防火修建资料品质监督检测中心测试，PC板熄灭性到达GB（8624-1997难燃B1级），属于难燃性工程资料。

### 化学抗腐性

PC阳光板具备良好的化学抗腐性，在室温下本事各类无机酸、无机酸、弱酸、植物油、中性盐溶液、脂肪族烃及酒精的腐蚀。

### 耐热、耐寒性

PC阳光板的耐温差性好，能适应从寒冷到低温的各类顽劣气象变更，在-40 到+120 范围内坚持各类物理机能目标稳固。

### 光化学性

PC阳光板可见光和近红外线光谱内有很高透光率。视色彩分歧，透光率可达12%-88%。

### 抗紫外线，防老化

PC阳光板外面含防紫外线共挤层，户外耐候性好，历久应用坚持良好的光学特征和机器特机能。

### 耐打击机能

PC阳光板的打击强度是玻璃的80倍，实心板是玻璃的200倍，能够防止在运输，装置，应用过程当中破裂。别的阳光板的很凸起特色，不会象罕用玻璃产生断裂，防止对人形成损害，对安全有极大保证。

### 质轻

PC阳光板品质轻，是雷同玻璃的1/12-1/15，安全不破裂，易于搬运，装置，可降低修建物的自重，简化结构设计，勤俭装置用度。

PC阳光板的柔性和可塑性使之成为装置拱顶和其余曲面的抱负资料，是以，曲折的半径可能到达板材厚度的175倍，（曲折半径>175厚度）