

进口气动球阀

产品名称	进口气动球阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	2320.00/台
规格参数	品牌:德国泰科 型号:TEK
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口气动球阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

高效高质 | 追求卓越 | 精准求实；

诚信为本 | 勇于创新 | 贴心服务。

进口气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制，在很大程度上节约了人力资源以及时间。

进口气动球阀分类：

从材质上,可以分为:碳钢球阀,不锈钢304球阀,316球阀；

按压力,可以分为:高压球阀和低压球阀；

高压气动球阀: 主要应用在石油、天然气、液压油、工程机械等行业；

低压气动球阀：主要应用在介质为水等腐蚀性管路上。

进口气动球阀主要参数：

公称压力：PN1-PN1000

公称通径：DN4—DN1800

工作温度：-1000 ~ 9550

驱动方式：气动

连接方式：法兰、螺纹、焊接

进口气动球阀产品特征：

1. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
2. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
3. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
4. 维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
5. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
6. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

进口气动球阀执行器参数：

- 1、气源压力：（0-2.5MPa）；
- 2、气源介质：空气、氮气或非酸性气体(净化天然气)
- 3、输出扭矩：单作用1000-250000Nm,双作用100-550000Nm
- 4、作用方式：单、双作用
- 5、手动，液压式手动泵、可提供独立测试功能的液压手动装置
- 6、适用环境：标准范围：-30至100 （-20至210 ）可选范围：-55至150
- 7、执行机构防护等级 IP68 全天候户外
- 8、防爆等级：Exd IIC T4/T6。

进口气动球阀