

# 交通道路标线 地下停车库划线施工队 园区划线消防通道线

产品名称	交通道路标线 地下停车库划线施工队 园区划线消防通道线
公司名称	深圳市致远交通设施有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:致远交通 型号:01 规格:标准
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路227号楼 房二101（注册地址）
联系电话	0755-29304056 18588206019

## 产品详情

名称：热熔划线标线

规格：标准

颜色：黄色，白色

操作历程：深圳市致远交通设施有限公司，多年来从事交通设施以及道路工程、停车场工程规划与施工，有一批专业素质很高、施工技术娴熟的施工人员，多年来，我们承接了深圳地区无数行政区的相关项目。公司专业承接道路划线、热熔划线、热熔标线、车位划线、厂区道路划线、停车场划线、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程。公司承接深圳、东莞、惠州等广东周边地区工厂停车场、厂区道路划线、学校停车场、学校道路划线、医院停车场、医院道路划线、生活小区停车场、生活小区道路划线、商业区停车场、商业区道路划线、物业管理小区停车场道路划线安装交通设施等各种交通施工工程。交通道路标线 地下停车库划线施工队

热熔划线1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。

网格禁停线划线 深圳专业热熔划线施工队

车位规格：2500\*5000mm

箭头规格：3000mm

## 施工步骤

1清扫路面：道路标线施工前先对路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，达到符合标线要求的路面清洁标准。

3施工放样：在施工段范围内，根据施工图纸及技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样后，进行初检。初检合格，再请监理工程师进行验收。验收合格后方可进行下道工序。

4喷涂下涂剂（底油）：根据监理工程师试验同意的下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作规程实施下涂剂喷划。

工序施工：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。

5放置警告标志，严防汽车及行人碾压已施工标线。

热熔划线有如下特点：

- 1、粘合力：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。
- 2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，保证行车安全。
- 3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。
- 4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。
- 5、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。

冷漆施工流程：1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。

2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。

3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。

4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5℃以上湿度80%以下施工

5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性

6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。