

DEBRON关门速度仪

产品名称	DEBRON关门速度仪
公司名称	谦康实业(上海)有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:DEBRON 型号:DEBRON关门速度仪
公司地址	上海市宝山区泰和西路3389号1-203室
联系电话	021-60523161 13795492971

产品详情

DEBRON关门速度仪供应商, DEBRON关门速度仪 报价, DEBRON关门速度仪 现货

DEBRON关门速度仪OVM1052,DEBRON OVM1052关门速度仪现货,OVM1052关门测速仪

简介美国DEBRON OVM1052关门速度仪专门设计广泛用于各种速度测量。所得数据可表明门门、发动机罩和电梯门是否正常。(特殊配置可满足特殊用途,如:生产线上使用,滑动门,电梯门,请咨询制造商或当地代理商)。

OVM1052功能特性

- 1、光学速度传感器测量消除了电磁接近传感器所需要的繁琐而严格的初始设置;
- 2、前控制面板选择测量单位:米/每秒或英尺/每秒;
- 3、数据储存功能。当前读数与储存数据对比;最大值(开门)或最小值(关门);
- 4、系统由电池驱动,便于携带。为了方便,随机提供安装座;
- 5、为省电,仪器5分钟左右不使用即自动断电。按前面板上任何一键,系统重新启动;
- 6、光电传感器和阻断销组件由真空吸盘固定;
- 7、一次充电,可使用约32小时;
- 8、内置快速充电控制,3小时即充电完毕;
- 9、带时钟的RS232接口为选购件。

技术特性：

- 1、门速度显示：4位LCD 数字显示；
- 2、待机5分钟自动关机；
- 3、开关选择FT/SEC（英尺/秒）和M/SEC（米/秒）；
- 4、速度测量范围：0.10—40.00英尺/秒 (0.03—13.33米/秒)；分辨率：0.01英尺/秒 (0.01米/秒)；
- 5、测量精度：+/-0.5%，0.01--20英尺/秒；+/-1.0%，20英尺/秒以上；
- 6、低电量警告；
- 7、充电指示（标准或快速）；
- 8、尺寸：1.89*3.78*4.77英寸（高/宽/深）
- 9、重量：2磅
- 10、显示：0.5英寸4位LCD数字显示；充电指示；测量单位指示
- 11、电源：内置2800MAH 锂电
- 12、充电循环：180分钟快速充电
- 13、I/O输入/输出接口：6针微型插头
- 14、安装：真空安装座
- 15、充电器：输出12VDC，1250MA
- 16、阻断销组件：直径0.125英寸
- 17、传感器：C型，红外过滤器确保环境光线下正常使用；检测0.012英寸障碍物，重复精度0.001英寸；
- 18、8微秒上升/下降时间

DEBRON公司的关门速度仪精确度和重复性高。基准时间是由石英振动确定的。内部校准既不必要也不可能。DEBRON 1053用于检验仪器的精度。速度读数必须在2%的公差范围内。

谦康实业（上海）有限公司作为DEBRON的指定代理商，我公司本着重信用、守合同、保证产品质量，以多种经营模式和薄利多销的原则，尽可能的满足客户的各种要求，以期待能为客户创造更好更多的价值。

Qkong Industrial (Shanghai) Corporation Limited.

地址：上海市宝山区沪太路5018弄A座10楼19室

Add: Room 10-19, Building A, No.5008 Hutai Road, Shanghai City. China

邮编:200436

邮件:sales@qkong-industry.com

销售二部：

齐经理

电话: 86-21-60523161

手机: 86-0-13795492971

传真: 86-21-60523161

邮箱:sales002@qkong-industry.com

QQ: 3155852691