

道路热熔划线公司/停车场车位标线施工队/国标料施工厂家

产品名称	道路热熔划线公司/停车场车位标线施工队/国标料施工厂家
公司名称	深圳市致远交通设施有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:致远交通 型号:02 规格:2500-5000
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路227号楼房二101（注册地址）
联系电话	0755-29304056 18588206019

产品详情

名称：停车场车位划线，道路标线

规格：2500*5000

颜色：白色，黄色

地区：广东省

深圳市致远交通设施有限公司，多年来从事交通设施以及道路工程、停车场工程规划与施工，有一批专业素质很高、施工技术娴熟的施工人员，多年来，我们承接了深圳地区无数行政区的相关项目。公司专业承接道路划线、热熔划线、热熔标线、车位划线、厂区道路划线、停车场划线、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程。公司承接深圳、东莞、惠州等广东周边地区工厂停车场、厂区道路划线、学校停车场、学校道路划线、医院停车场、医院道路划线、生活小区停车场、生活小区道路划线、商业区停车场、商业区道路划线、物业管理小区停车场道路划线安装交通设施等各种交通施工工程。

热熔标线的施工规定：

- 1、新铺沥青混凝土路面的交通标线施工，可在路面施工完成一周后开始；新建水泥混凝土的交通标线施工，应在混凝土养护膜老化起皮并清除后开始。
- 2、雨雪、沙尘暴、强风、气温低于10摄氏度时，对常温及加热型标线，气温低于0摄氏度时，会严重影

响涂料的粘度，应暂停施工。对其他材料的标线涂料，施工的气温也应该符合相关的规定。在夜间很难看清标明标线放样的记号，因而施工精度较低，也容易发生交通事故，因此以白天施工为好。工期较紧，不得不晚上施工时，应在施工路线前200m竖起道路施工标志牌和道路反光路锥，身着反光服，谨慎施工，确保施工安全。

3、突起路标宜在路面标线施工完成后安装，且不得影响标线质量。

4、路面标线、突起路标施工过程中。应加强安全管理，维护标线涂料和突起路标的正常养护周期。