康明斯柴油发电机组280KW · 厂家直销

产品名称	康明斯柴油发电机组280KW · 厂家直销
公司名称	扬州凯全发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:凯全 型号:KQ-280 电压:280
公司地址	1609071682@qq.com
联系电话	0514-86528953 15751689161

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司专注于各种柴油发机组的销售，在同行之中我们具有相对的优势，价格实惠，质量保证。所有品牌的柴油发电机组全国免费质保，无论您在国内的哪个角落，只要您有需要，我们会24小时为您服务！欢迎广大需求者来咨询洽谈！

咨询热线：15751689161 ！

查询网址：www.yzkqfd.cn www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net

康明斯柴油发电机组选用东风/重庆康明斯发动机，可靠性较高，易于维修保养，持续运行时间长，具有超长的工作等优点，赢得了港口、铁路、工矿企业等行业用户的钟爱。作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有东风康明斯发动机有限公司（生产B、C和L系列）及重庆康明斯发动机有限公司（生产M、N和K系列）等制造企业，并以康明斯全球统一的质量标准生产。康明斯公司全球服务网，为客户提供可以信赖的服务保障。

280KW重庆康明斯柴油发电机组-发电机参数

生产厂家 扬州凯全发电设备有限公司 品牌/产地 扬州 / 凯全 (标配)

型号 KQI-280 励磁方式 无刷自励式

电压调整范围 ≥±5% 电压控制方式 AVR

稳态电压调整率 ±0.5% 瞬态电压调整率 ±15%

稳态频率调整率 ≤1% 频率稳定时间 ≤3S

温升 H°C 过电流 3～5le≥5S

绝缘等级 H级 过载能力 3～5le≥5S

防护等级 IP22级 短路电流 3倍2秒钟

效率 92.4% 短路能力 3倍2秒钟

电话干扰系数 THF<2%, TIF<50 冷却方式 自冷式

内部系统

监控系统

主要由水温传感器、油压传感器、水温高报警器、机油油压低报警器、直流监控器等组成主要监控柴油机的工作状态参数。

控制系统

控制系统具有远程、本地起动/停机，发电机组保护等所有功能。

进气系统

具有空气/水冷中冷器的废气涡轮增压进气系统。

润滑系统

采用变流量既有泵，优化进入发动机的机油量。

冷却系统

采用内置齿轮离心水泵强制水冷。

旋转式水过滤器能防止锈蚀和腐蚀并能有效去除杂质。

燃油系统

采用Cummins专利技术PT燃油系统，高压喷射，燃烧充分。

过滤系统

装有带空气阻力指示器的干式空气滤清器。

启动系统

采用直流蓄电池启动马达，具备快速启动性能。

电气系统

BOSCH滑动齿轮式起动电机，交流充电发电机。

冷启动性能

无辅助装置时，冷启动的最低环境温度为-7°C。

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzksjy.com www.yzkqfd.com www.jskqfd.com www.jskcfd.com