

# CGM-320A支座型水泥基灌浆料

产品名称	CGM-320A支座型水泥基灌浆料
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

## 产品详情

销售热线：13389187288（李先生）

支座砂浆是一种特种水泥砂浆，由多种无机和有机材料复合而成，该产品用于铁路桥梁支座安装的高品质的水泥基复合材料，由于其采用了多种高性能添加剂，完工后表面特别光滑平整，克服了传统砂浆不平、开裂、剥落等缺点，具有自流平、高早强、高强、无收缩、高耐磨及施工方便等特性。适用于抢修、支座锚固，大型设备和精密设备地脚螺栓与机座的二次灌浆，钢结构与混凝土固结的二次灌浆，梁、柱二次加固等，特别适用于高速铁路、客运专线、高速公路桥梁的支座灌浆，其性能指标满足科技基【2007】95号《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》和《客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件》的技术要求。

一、使用方法及储存：基面处理：需灌浆的基面要清理粉尘、油污和其他污垢等不利于粘结的物质，基面应提前12小时预湿，施工时不可以留有明水。

1、采用重力灌浆方式灌注支座底部及锚栓孔处空隙。灌浆过程应从支座中心向四周注浆，直至从模板与支座底板周边间隙处观察到灌浆材料全部灌满为止。每次搅拌量应视使用量而定，30分钟以内将料用完。

2、采用内衬塑料袋，外复合袋包装。每袋净重50公斤，有效期三个月。超过有效期经检验合格后仍可使用。

## 二、主要技术和指标：

1、泌水率0/%

2、流动度 ( mm )

初始流动度 320

30min流动度 240

3、抗压强度 ( Mpa)

2h 20

28d 50

56d和90d 不倒缩

4、抗折强度 ( Mpa)

24h 10

5、弹性模量 ( Gpa)

28d 30

## 6、膨胀率%

28d 0.02-0.1

三、材料用量：水料比为0.13-0.15,按厂家提供.，材料单方用量为1950-2050kg

## 四、本公司主营产品分为:

1、建筑灌浆加固系列:高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料(剂)、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。

2、修补砂浆系列:环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。

3、环氧结构胶系列:改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。

4、瓷砖粘贴及界面处理系列:陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。