

工业加湿器厂家

产品名称	工业加湿器厂家
公司名称	廊坊朗辰防火材料有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	大城县王蔡间村
联系电话	暂无

产品详情

- 1、耗能费用电：以一万锭纺纱单位为例，整套系统仅主机耗能，该主机电机功率为2.55kw,即在满负荷工作情况下，耗电才2.55kw/h，另加上其它电子元件耗能，总计：3kw/h.水：系统喷嘴常规流量为2.5l/h，一万锭棉纺规模前纺后纺都安装则为220支喷嘴*2.5l/h=550l，即0.55t。
- 2、可调温：冬季加入热水，可升温；夏季加入冷水，可降温。
- 3、雾化效果好：台湾进口反溅式微雾喷嘴，喷嘴孔径精度高，雾化角度规范均匀，螺旋雾化，粒子直径仅为2—6 μm，在1.5m-2m左右的一个有效空间距离吸热就能由液态转为气态，被空气吸收气化，对车间设备无影响。
- 4、维护工作量：水箱最好是一月清洗一次，有效杜绝污垢；过滤器滤芯根据自身水质情况一般为3天-1周清洗一次；喷嘴堵塞概率以1周为计，一般为所装喷嘴数的3%左右，清洗配有专用清洗剂简单方便。
- 5、安装简单，维护少；系统配有水过滤系统，系统运行全部自动化；喷嘴不易堵塞，只须给主机定期换油即可。
- 6、可自控：主机湿度和时间自动巡检功能，湿度调节和时间调节均有系统自动完成，可一路或多路控制。
- 7、节能环保：和传统的空调加湿相比，是其造价成本和运行成本的几十分之一。

工业加湿器厂家的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到一定压力，然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将其雾化，产生微雾颗粒，使其能够迅速从空气中吸收热量完成气化并扩散，从而完成空气加湿、降温的目的。

超微雾化喷嘴：核心部分采用钛合金材料制造和自带限压启动阀，外壳采用铜质或不锈钢材质制造，具有喷雾细、不磨损、压力损失小、防堵塞、不滴水等特点。高压微雾加湿系统主机采用工业型柱塞泵，能够24小时连续运转，喷嘴及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中不会损坏。加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从

5kg/h~900kg/h进行无级调节。高压微雾系统的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

产品信息来源：www.hzjiayou.com/parentlist-382592.html

www.gkzhan.com/st115034/list_382592.html