## 湘西钢塑焊接土工格栅找晟坤工程湘西整体格栅

产品名称	湘西钢塑焊接土工格栅找晟坤工程湘西整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

湘西钢塑焊接土工格栅找晟坤工程湘西整体格栅# 4. 施工方便快捷、周期短、\*\*\*低:钢塑土工格栅铺设、搭接、容易、平整,避免了重叠交叉,可\*\*\*缩短工程周期,节约工程造价的10%-50%。与此同时,还要考虑如何减少滑动配合件及频繁撞击件在长期使用中磨损所带来的对模具质量的影响。在设计中必须减少在维修某一零部件时需拆装的范围,特别是易损件更换时,尽可能减少其拆装范围。模具的制造过程也是确保模具质量的重要一环,模具制造过程中的加工方法和加工精度也会影响到模具的使用寿命。各零部件的精度直接影响到模具整体装配情况,除掉设备自身精度的影响外,则需通过改善零件的加工方法,提高钳工在模具磨配过程中的技术水平,来提高模具零件的加工精度;若模具整体装配效果达不到要求,则会在试模中让模具在不正常状态下动作的几率提高,对模具的总体质量将会有很大影响。本文主要介绍了钢塑土工格栅的国家标准及相关规定。首先,明确了钢塑土工格栅的定义和分类,并对不同种类的格栅进行了比较分析。其次,着重阐述了钢塑土工格栅的生产工艺和制造流程,并从原材料、生产设备、生产工艺等方面详细介绍了其质量控制要点。最后,对钢塑土工格栅的应用范围和优势进行了分析,并提出了相关建议和展望。4、填料的摊铺和压实:当格栅铺设后,应及时填土覆盖,裸露时间不得超时48小时,亦可采取边铺设边回填的作业法。先在两端摊铺填料,将格栅固定,再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触,未压实的加筋体一般不允许车辆在上面行驶,以免筋材错位。分层压实度为20。压实度必须达到设计要求,这也是加筋土工程的成败关键。