

开封钢塑复合土工格栅找晟坤工程开封整体格栅

产品名称	开封钢塑复合土工格栅找晟坤工程开封整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

开封钢塑复合土工格栅找晟坤工程开封整体格栅## 1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等公路中的高大挡墙使用。IHF系列氟塑料衬里化工泵是目前化业耐腐蚀设备之一，在使用此系列泵时我们首先应该懂得如何去让其正常运行，并要学会好好保养此类设备，下面是我公司为广大用户总结出的IHF系列日常使用规范：使用前应向泵内加足储液，严禁无液或储液不足的情况下启动运转，否则即会烧坏机械密封件，泵不能正常工作。接通电源，先点动启动开关，看电机的运转方向和泵的转向是否相符，如果不相符应马上纠正，严禁倒转。机组运行5-1分钟，如无异常现象，即可投入工作。钢塑土工格栅作为一种新型的高强度土工合成材料，具有以下优势和应用范围：首先，其较高的抗拉强度和延伸率可以有效地提高土体的承载能力和稳定性；其次，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，可以在各种复杂环境下长期稳定存在；第三，可以广泛应用于各种土工工程中，如路基增强、桥台加固、隧道衬砌等；最后，还可以在园林景观、水土保持等领域得到广泛应用。一般软基处理填高大于4米时采用。