

# 广元钢塑复合土工格栅找晟坤工程广元整体格栅

产品名称	广元钢塑复合土工格栅找晟坤工程广元整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

广元钢塑复合土工格栅找晟坤工程广元整体格栅##以高强钢丝(或其他纤维),经特殊处理,与聚(PE)或聚丙烯(PP),并添加其他助剂,通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带,且表面有粗糙压纹,则为高强加筋土工带。由此单带,经纵、横按一定间距编制或夹合排列,采用特殊强化粘接的熔焊技术(超声波焊接技术)焊接其交接点而成型,则为加筋土工格栅。为了保证除尘设备处于工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.米,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。吸尘罩是保证单机除尘器机组处于状态的关键配件,使用单位应根据加工件的外型尺寸粉尘的性质,按照通、近、顺、封、设计吸尘罩的原则,制作理想的吸尘罩。单机除尘器在工作前应检查检修门,出灰门,及风管连接系统是否密封,以免泄露,降低吸尘效果。该单机除尘器电压为三相交流电三百八十伏,从单机除尘器上的外部电线接上电源后即可开始使用,初转动时,应注意风机是否正转(如反转,风量很小,需调换电源接线)。在钢塑土工格栅的生产过程中,质量控制是非常重要的环节。首先,要确保原材料的质量符合要求,尤其是钢板的强度、厚度、防腐性能等指标必须达到设计要求;其次,要加强对生产设备的维护和保养,确保设备在良好的工作状态下运行;第三,要对生产工艺进行严格的控制和调整,确保各项参数的稳定性和准确性;最后,要对产品进行的检测和试验,确保产品的质量和安全性能达到设计要求。这些特殊性能使得凸结点钢塑复合土工格栅在公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域得到广泛应用。