

铠装通讯电缆ASTP-120欧姆2X2X18结构

产品名称	铠装通讯电缆ASTP-120欧姆2X2X18结构
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

铠装通讯电缆ASTP-120欧姆2X2X18结构 使用特性：电缆可使用在70度及以下，具有较高的熔融温度，适宜的粘度和良好的低温韧性；热稳定性和抗水性优异；电绝缘性能强、损耗小。绝缘电阻： $>200M\Omega \times KM$ ，使用温度： $-30\sim+70$ ，弯曲半径： $15 \times$ 电缆外径。阻燃特性：IEC参考标准：GB5023、IEC60227、HDVDE215S3，包装规格：100m、500m、1000m，执行标准企业标准 使用特性1、导体的直电阻参照聚 乙烯绝缘及护套电力电缆2、交 电压试验成品电缆经受交

50HZ、5min、3500V的试验电压不击穿，聚

乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330 《塑料绝缘控制电缆》。

制造工艺技术在变频电机专用电缆生产过程中，在生产过程中，我们特别注重原材料的净化，与绝缘材料挤包紧密，控制绝缘偏心度和绝缘外径的均匀一致，这样可减少界面效应，电缆电气性能，HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，KVV控制电缆，KVVV控制电缆，KVVP控制电缆，KVVP 控制电缆。KVVVP，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVVP20510m

m2261芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV200510mm2461芯MKVV32MKVV300510m

m2761芯MKVVV056mm2261芯MKVVVP054。三、使用特性：1、电缆长期工作温度： $-30\sim60$ 2、电缆敷设温度：不低于0 3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。无护套电线BVBVRBV-90BVR-90软

线RV-70RV-90轻型软线RVV（普通护套软线）电线RVVP（软电缆）铠装控制电缆介绍：聚

乙烯绝缘细钢丝铠装或者钢带铠装的聚 乙烯护套矿用控制电缆，能承受一定的拉力MVV42，使用特性1

、电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。Ratedpower-

frequencyvoltageU0/U?电缆导体的 允许长期工作温度（PVC/XLPE）70 /90 产品型号Table3Typeofproduc

t型号Type产品名称Nameofproduct适用范围及环境Applicabilityandurro。2）电缆的长期允许工作温度：R

V-105型应不超过105 ；其他型号应不超过70 4、电缆型号、名称和使用范围RV铜芯聚

乙烯绝缘连接软电缆（电线）连接用RVB铜芯聚 乙烯绝缘平型连接软电缆（电线）连接用RVS铜芯聚

乙烯绝缘绞型连接软电线连接用RVV铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套圆型连接软电缆连接用RVVB铜芯聚

乙烯绝缘聚 乙烯护套平型连接软电线连接用RV-105铜芯耐热105 聚 乙烯绝缘连接软电线连接用注：可

根据需要生产阻燃型。原型号前加“ZR”。校正系数：环境温度（校正系数额定电压35KV及以下交联

聚 乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度： 90 。一旦达成协议，两岸经济将进一步整

合。据介绍，此前ECFA早收清单的95%已降至零关税，两岸透过经合会下的货品贸易分组，已进行新一

回合的降税谈判。对于降税清单，双方初步拟定：第一类是关税直接降至零；第二类是分阶段降至零；

第三类是分阶段降税，但最终不降至零。双方将在此架构下，进一步谈判彼此的开放项目与幅度。另据悉，在1月31日举行的大陆台商春节联谊活动上，台湾当局领导人马英九表示，在539项ECFA早收货品清单中，有59项、高达94.5%的产品自今年起销往大陆享有零关税待遇，明年起则早收产品全都是零关税。

产品型HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23
HYATC主要产品充气电缆自承式架空电缆充油电缆填充型电缆 电缆非
电缆HYA电缆充气电缆的相关产品HYA电缆充气电缆 HYA HYAC HYA23铠装通信电缆 HYV22 HYA53
HYV22 HYA53电话电缆HYA23 HJVV HYA23 HJVV自承式电缆__HYYC HYAC HYYC
HYACHYYC自承式电缆 HYYC电缆大对数室内通信电缆 HYV HYV22HYA23ZR-HYA23WDZ-
HYA铠装通信电缆 HYA23ZR-HYA23WDZ-HYA铠装通信电缆 ZRC-HYA23ZRC-HYAT23铠装通信电缆
ZRC-HYAT23电话电缆-HYA HYAC HYVHYA通信电缆 HYA HYAT HYAC HYV HYV23电话线。莱州标
准568A：绿白——1，绿——2，橙白——3。蓝——4，蓝白——5，橙——6，棕白——7，棕——8标准5
68B：橙白——1。橙——2，绿白——3，绿——6。DJYDP3YD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复
合带绕包分屏计 机用
(软)电缆，DJYDP3YD(R)P3低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计 机用
(软)电缆，DJVP2VDJYP2VDJYJP2V铜塑复合膜分对，6、：铜丝
或用轧纹(或不轧纹)金属带，它的使用特性经
检测为煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。其故障率相对低
压供电所采用的[1]要少得多。采区供电是供电系统中的薄弱环节，工作环境又较差，因而如何选择电缆
的型号与截面，关系到供电运行的安全，产品名称、型号型名称主要使用范围DDZ-KVV铜芯聚
乙烯绝缘低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合DDZ-KVVP铜芯聚
乙烯绝缘编织 低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合DDZ-
KVVP2铜芯聚 乙烯绝缘铜带 低烟低卤护套阻，电信局的大对数线序，线缆有五个基本颜色。顺序分别为
白、红、黑、黄、紫，每个基本颜色里面又包括五种颜色顺序分别为蓝、橙、绿、棕、灰。DJYVP22，
DJYJVP22，DJVVP22。DJYPV22，DJYJPV22，规格：截面mm²及以下25mm²以上A类1/0801/1131/1131/138
1/1781/2251/276聚 乙烯护 塑料护套聚 乙烯护 塑料护套B类19/0119/0219/0219/，3、产品型号及名称WDZ-
DJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分 低烟无卤护套阻燃型电子计 机用电缆WDZ-
DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总 低烟无卤护套阻燃型电子计 机用电缆WDZ-
DJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分、总 低烟无卤护套阻燃型电子计 机用电缆WDZ-
DJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编。IA-DJVP3VP3 IA-DJYP3VP3 IA-DJYJP3VP3 本安型、铝塑复合膜分对、总
，IA-DJVPVR IA-DJYPVR IA-DJYJPVR 本安型、编织分对（铜丝或镀锡丝）软结构。其它性能要求同GB
9330的规定。其线对的绝缘色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为领示色。蓝、桔
、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成，执行标准：GB9330 - 1988和Q/SCT - J0204 - 1999使用
特性：电缆导体的 额定温度为：聚 乙烯绝缘电缆为70℃，交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。刀具发生非正常
磨损的原因也很多，主要有：1)刀具材料的韧性或硬度太低;刀具的结构或几何角度不合理，使得切削刃
过于脆弱或切削力过大;切削用量选择不合理，使切削力太大或切削温度太高;刀具由于骤热骤冷(如断续
切削、冷却液等)产生太大的热应力以致出现裂纹;操作不当等使切削刃受到突然机械或热冲击，以致崩
刃、热裂等。由于后刀面磨损(如图2所示)可以较准确地进行预报，刀具寿命较易控制，因此也是期望发
生的失效形式。允许弯曲半径应不小于电缆外的12倍，双色线用于接地线，二芯、三芯护套电线是做明
线使用。多用于工地上施工用，家装不太用到，三芯护套电线25平方可用于柜式空调上用，能承受较大
的机械外力作用，适用于户外或接触油污场合，长期工作应不超过60℃，2、短路时（
长持续时间不超过5s）。3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型规格范围
使用场合MKVVMKVVPMMKVVPmm22-61芯
适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯 MKVV32MKVVmm27-61芯
M。便于接线时辨认。2、电缆导体长期允许工作温度：180℃。3、
环境温度：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃，ZR-VV32ZR-VLV32聚
乙烯绝缘细钢丝铠装敷设在室内、矿井中聚 乙烯护套阻燃电力电缆水中，普通双绞 型电缆
STP-120（for RS485CAN）one pair 18 AWG，灰色护套，6 / 10千伏变频电机专用电缆在满足GBT / I标
准外。根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB / T和ABB公司对电力传动电缆的技术条件，性
能指标如下：1、分度WRe3/25，生产范围：型额定电压导体标称截面芯数KV450/750V或。
总线电缆技术要求 型HYVPVV2×6×08+3×25使用条件：-40℃~65℃相对湿度≤98%
。主要技术性能：1) 额定电压 交 50Hz500V，6、有结构的软电缆，矿用通信电缆用途：实心绝缘填充

型电缆适用于煤矿管网的管道铺设。主要用于管道敷设，滑行道边灯，装在滑行道两侧间距小于60m发出蓝光标志滑行道两侧边界。机场灯按安装方式有立式和平地式两种。按光线在空间的分布有定向灯和全向灯两种，按发光强度有高、中、低3种。2、中低压电缆：（一般指35KV及以下）：聚绝缘电缆。聚乙烯绝缘电缆。等，3、高压带蓝：（一般为110KV及以上）：聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。BV电气安装电线，SYV同轴电缆。机用电缆，机用信电缆，医疗器械配套用电线，弱电监控电缆，传感器电缆，等配套用各种规格电缆。环保低烟无卤电缆，简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍国际布线标准电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可。一、适用范围本产品适用于交 额定电压300/500V或直 1000V及以下电子计

机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。质量保障。信誉，由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯。外部具有密封护套的通信线路。使用条件1：使用温度（ ）-40 ~ +60℃ 2相对温度40 % 时达98% 3安装敷设温度不低如-15 ℃ 4允许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚乙烯绝缘/2芯对绞电缆3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚乙烯护套额定电压300V/300V300V，阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统。也就是说，一般浴室柜的安装尺寸是：柜子表面离地面的距离是8cm ~ 85cm，具体的实际尺寸，则以人站在浴室柜前面，头在镜子的正中间最合适。而镜柜一般安装在主柜中间位置，两边各缩进5 ~ 1mm，高度25CM左右。总结：确定要了浴室柜尺寸后，那么最后剩下的工作就是安装浴室柜了，对于安装浴室柜有兴趣的朋友可以在本站找到浴室柜安装的详细步骤介绍。有关常见浴室柜尺寸有哪些和浴室柜标准尺寸概述小编就为您介绍到此，希望对您有所帮助。