

柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州整体格栅

产品名称	柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州整体格栅##3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。主轴部件故障由于使用调速电机，数控机床主轴箱结构比较简单，容易出现故障的部位是主轴内部的刀具自动夹紧机构、自动调速装置等。为保证在工作中或停电时刀夹不会自行松脱，刀具自动夹紧机构采用弹簧夹紧，并配行程开关发出夹紧或放松信号。若刀具夹紧后不能松开，则考虑调整松刀液压缸压力和行程开关装置或调整碟形弹簧上的螺母，减小弹簧压合量。此外，主轴发热和主轴箱噪声问题，也不容忽视，此时主要考虑清洗主轴箱，调整润滑油量，保证主轴箱清洁度和更换主轴轴承，修理或更换主轴箱齿轮等。2.固定好格栅末端后，用摊铺机或手动方法慢慢向前拉动格栅，每隔10米长手动拉直一次，直到一卷钢塑土工格栅完成，然后铺设下一卷。操作和以前一样。3.铺设钢塑格栅时，底面应平整、密实，一般应平铺、拉直、不重叠、不卷曲、不扭结。相邻两块重叠0.2m，沿路基水平对接处每隔1m用8号铁丝连接。在铺设的格栅上，每隔1、5-2米用U型钉固定在地面上。