

德国技术Q38系列悬链式抛丸机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 德国技术Q38系列悬链式抛丸机 |
| 公司名称 | 青岛源增机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:青岛 型号:Q38 |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区珠山街道办事处海西中路西侧 |
| 联系电话 | 0532-88135505 |

产品详情

[悬链通过式抛丸机](#)

按照经济有效的设计原理，广泛地应用于铸件的粗抛和精抛，锻件、钢件的除锈和表面硬化，金属工件表面的除锈、预处理、精整和硬化。

源增机械设计生产的悬链通过式抛丸机与其它厂家相比的优点如下

- 1.我们采用最新式的全密封结构,杜绝弹丸或灰尘从设备顶部的密封槽外逸。
- 2.设计有斗提带防逆转装置，防止斗提机因遇到突然停电,或意外停机造成的斗提机的提升带逆转对设备造成的损坏。
- 3.我们在悬链的运行的前部与设备有接触的部位设计有逐渐开式的导向板，并且还设计有卡阻检测报警功能。我们工件的自转部位设计有防止脱转或被抛射飞转导向机构。

| 项目 型式 | | Q384C | Q383C | Q385 |
|--------|-------|----------|-------------|------|
| 生产率 | 钩/秒 | 70,80 | 50,65,38,49 | 75 |
| 吊钩运行速度 | m/min | 0.8,0.93 | 0.5,0.65 | 0.65 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 单钩吊重 | kg | 400 | 250 | 500 |
| 吊钩间距 | mm | 800 | 600,800 | 800 |
| 抛丸量 | kg/min | 6 × 250 | 4 × 250 | 5 × 250 |
| 提升机提升量 | t/h | 90 | 60 | 75 |
| 分离器分离量 | t/h | 90 | 60 | 75 |
| 弹丸直径 | mm | 1-1.5 | 0.8-2 | 1.5-3 |
| 弹丸首次装入量 | kg | 6000 | 2000 | 4500 |
| 通风量 | m ³ /h | 26500 | 12484 | 23700 |
| 清理室尺寸 | mm | 10000 × 2600 × 2500 | 5000 × 2600 × 2400 | 7512 × 7622 × 2500 |
| 清理工件尺寸 | mm | ∅ 700 × 1500 | ∅ 700 × 1200/ ∅ 500 × 1200 | ∅ 700 × 1500 |
| 外形尺寸 | mm | 15308 × 14706 × 9542 | 11764 × 5525 × 8254 | 11783 × 10063 × 7500 |
| 地坑深度 | mm | 2667 | 20270 | 1700 |
| 功率消耗(不包括除尘) | kw | 122.6 | 75.3 | 106.75 |