

# 游泳池安装注意事项

产品名称	游泳池安装注意事项
公司名称	福州伊贝莎企业管理有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伊贝莎 型号:齐全
公司地址	福州市晋安区新店镇赤桥路228号
联系电话	0591-87921163 15980646626

## 产品详情

游泳池安装注意事项：(1).

泳池建物须采空调分区之设计概念，办公室可设置分离式或窗型冷气，以节省未来空调之电费。(2).

换气次数:泳池区应有每小时6~8次的换气，换气量之计算须参考ashrae standard

62之规定，以泳池区(含泳池周边走道，不含观众席区) 0.5 cfm/ft<sup>2</sup>或2.5 liter/ s per m<sup>2</sup>、观众席区15 cfm/ per head或8.0 liter/ s per person为换气量之计算标准。(3).

泳池区送风风速应使於池水上方2.4m处之流速小於0.13

m/s，以避免池水过度蒸发及造成人体之寒冷感。(4). 应使泳池区的压力相对於毗邻空间为微负压区，其负压值应保持在12~37pa以上，或使泳池区的排风量大於送风量至少10%以上。(5).

泳池区的通风系统应独立设置，不得与其他空间的通风系统并用，排气部分须至屋顶方能排出。(6).

室内空气品质须达到任15分钟以内，二氧化碳(co<sub>2</sub>)测定之浓度，不得超过1500 ppm

(0.15%)，氯气浓度应在百万分之一以下。(7). 外墙玻璃应采用复层玻璃设计，泳池区室内之外墙复层玻

璃面、顶棚及其他可能结露之处所应设计防结露之送风气流，送风空气条件应足以使泳池区内不产生起

雾结露现象，原则20%之气流吹向顶棚，80%吹向外墙复层玻璃面。(8). 泳池区之空调须设置独立之除湿

、加温及热回收系统，其热回收系统所回收之空调热源，除供除湿系统本身所需之再热外须并入池水加

热系统，排气部分亦须与外气做显热交换，以达节能之效果。(9). 必须设置於泳池区之机电设备，其设

置高度及位置应考量日後维修之便利性，不得设置於池面直上方空间，以免影响设备维修。

伊贝莎，提供婴儿游泳池设备全新价格和款式，伊贝莎有自己生产基地，提供婴儿游泳设备批发，零售。全国免费热线400-718-9975 15980646626张经理！