

明杆弹性座封闸阀

产品名称	明杆弹性座封闸阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:Z41X
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

产品详情

产品详细信息：明杆弹性座封闸阀，除具有明杆弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置. Z44X/RRHX型明杆弹性座封闸阀可以较直观显示阀门开度，启闭迅速可靠，故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置。

二、明杆弹性座封闸阀-主要零部件材料名称 材质 阀体灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 闸板球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 中口垫丁腈橡胶、三元乙丙密封圈丁腈橡胶 支架灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 阀杆 不锈钢螺栓 不锈钢压盖球墨铸铁、铸钢 阀杆螺母铜合金手轮（传动帽）可锻铸铁 三、明杆弹性座封闸阀-主要技术参数 公称压力：1.0～2.5MPa 工作温度：0～80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113 公称通径：50～400mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598 四、明杆弹性座封闸阀-主要外形连接尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 HA 322 332 350 420 581 581 736 882 1009 1300 1380 HC 374 398 429 524 721 736 942 1031 1117 1655 1805