

张家界钢塑复合土工格栅找晟坤工程张家界整体格栅

产品名称	张家界钢塑复合土工格栅找晟坤工程张家界整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

张家界钢塑复合土工格栅找晟坤工程张家界整体格栅## 4. 施工方便快捷、周期短、***低：钢塑土工格栅铺设、搭接、容易、平整，避免了重叠交叉，可***缩短工程周期，节约工程造价的10%-50%。中缝大，两侧相通，分隔不严，易通烟气，起不到防火分隔作用。离地面距离过大，按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内，而有的防火门多达3-4mm。门缝规定为1.5-2.5mm，而有的多达5mm。钢门框应填充水泥砂浆或岩棉，有的安装时未填，内部是空的。防火门规定不得采用摇门，有的故意改为摇门，甚至采用防火玻璃自制摇门，不符合规定，也起不到防火分隔作用。、防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵。钢塑土工格栅相信大家都知道它是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比具有独特的性能和功效。格栅常用作加筋土结构或复合材料的加筋。格栅分为四类：塑料土工格栅、玻璃纤维土工格栅、钢塑土工格栅和聚酯土工格栅。今天，让我们和小编一起看看钢塑土工格栅的施工方法。2. 规格