

北京可控硅调光供应-智能可控硅调光

产品名称	北京可控硅调光供应-智能可控硅调光
公司名称	北京品秀智能科技有限公司
价格	2400.00/套
规格参数	品牌:品秀智能科技 型号:无
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院8号楼909室
联系电话	010-52908580 18610495104

产品详情

北京可控硅调光供应-智能可控硅调光

带负载能力：每回路最大输出1.5A(300W)；3路合计最大输出4.5A（1000W）。

工作环境：工作温度0-45℃，工作湿度≤95%。调光效果：256级平滑调光。调光速度：0-10秒可设。

开关延时：0-10秒可设。控制方式：每路单独设置、同时具有开关模式及情景模式。策略数量：32个。

设置方式：现场电脑设置按键灯光控制逻辑及灯光情景。总线接口：RS485。总线接线端子(PX-S-030300)：4芯可插拔端子（间距3.81），接线端子（RS485总线；DC12V）。总线接线端子(PX-S-030300RF)：无。

负载接线端子：5芯可插拔端子（间距7.62），允许最大导线截面积：单芯：4mm²；多芯：2.5mm²。

外形尺寸：长106×宽87×高60mm，相当于6个单极空气断路器长度。安装方式：适合所有TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装。设备供电：DC12V。灯具供电：交流220V，50Hz。设备功耗：小于1W。

输出保护：每回路2A自恢复PTC保护，360V/ac压敏电阻。品秀智能科技///北京可控硅调光供应-智能可控硅调光