

Series 型泵 高压输液泵

产品名称	Series 型泵 高压输液泵
公司名称	天津琛航科苑科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SSI 型号:II型泵
公司地址	西青区杨柳青镇柳口路南段西侧
联系电话	022-58693245 15022775827

产品详情

[满足应用需求](#)

Series 型泵拥有低死体积脉动阻尼器和快速充盈技术，使这种单柱塞泵实现了无脉动流速。适用于许多实验条件。

分析和半制备分离

Series 型高压输液泵流量为0.001-5ml/min、0.01-10ml/min或0.1-40ml/min

所用部件材料兼容应用

Series 输液泵即可提供传统的316不锈钢材料，也可提供PEEK(生物兼容)材质，以应对金属敏感的应用，根据不同的分析应用选择不同的材料。

低故障维修

Series 恒流泵在紧靠柱塞密封后面，借助淋洗液的柱塞运动，设计了在线自动自清洗装置，延长了密封的使用寿命，降低了停工时间和操作费用。这种清洗是自动的，每周更换一次自清洗溶液（水）。巧妙设计的密封，更换时无需工具，5分钟完成。

易于更换流动相

Series 高压输液泵自动排液 / 冲洗一键式设计，更加方便了流动相更换时的排空和充盈，或一键式自动

排液 / 充盈 / 排气泡，或手动抽排，较为方便。

物超所值

使用数字步进电机控制技术和单柱塞设计。低的操作费用、轻便适宜的设计和少的易耗部件构成了这种泵的主要特色。

兼容所有现存系统

Series

高压输液泵能直接替换多数泵，无需进行其它附件的更换，对于维修现存系统提供了简捷的手段。

技术参数：

流量范围	0.001-5ml/min	0.01-10ml/min	0.1-40 ml/min
压力	0-6000 psi (不锈钢) ; 0-5000 psi (PEEK)		0-1500 psi
准确度	± 2%		
流速精度	0.2%RSD		
内部设置	旁通阀/自清洗组件/脉冲阻尼器		
远程输入	频率输入，电压输入		
数字传输	RS232		
液路材料	可选PEEK或316不锈钢		
电源	230V/115V,50/60Hz		
外型尺寸	140 H x 254 W x 432 D(mm)		
重量	11Kg		